

进线电抗器'出线电抗器'：欢迎来电洽谈！

产品名称	进线电抗器'出线电抗器'：欢迎来电洽谈！
公司名称	上海仁浦电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:110 (KVA)
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-39536750 13641882009

产品详情

变频调速用输入输出电抗器：变频器和调速器在使用过程中，经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击，会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命，所以要在其前面加装输入电抗器，用以抑制浪涌电压和浪涌电流，保护变频器和调速器，延长其使用寿命和防止谐波干扰，同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的，所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变，会影响设备正常使用，为此，须在输出端加装一个输出电抗器，用于滤出谐波电压和谐波电流，改善电网质量。我厂生产的输入输出系列电抗器，采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成，具有体积小、温升高、无噪音等特点。以下是该类型电抗器的一些技术指标。

调速器功率	电抗器型号	外形尺寸	电抗器型号	外形尺寸
变频器功率		长*宽*高		长*宽*高
kw		(mm)		(mm)
0.75	aksg10a/5v	130*85*120	aksg10a/9v	130*90*120
1.5	aksg10a/5v	130*85*120	aksg10a/9v	130*90*120
2.5	aksg10a/5v	130*85*120	aksg10a/9v	130*90*120
4	aksg15a/5v	130*85*120	aksg15a/9v	130*90*120
5.5	aksg15a/5v	130*85*120	aksg15a/9v	130*90*120
7.5	aksg20a/5v	130*85*140	aksg20a/9v	130*90*140
11	aksg30a/5v	130*105*140	aksg30a/9v	130*115*140
15	aksg40a/5v	130*125*140	aksg40a/9v	250*130*180
18	aksg50a/5v	250*130*180	aksg50a/9v	250*130*180
22	aksg60a/5v	250*130*180	aksg60a/9v	250*140*180

30	aksg80a/5v	250*140*180	aksg80a/9v	250*150*180
37	aksg110a/5v	250*155*180	aksg110a/9v	310*150*200
45	aksg125a/5v	250*155*180	aksg125a/9v	310*150*230
55	aksg150a/5v	310*160*230	aksg150a/9v	310*170*250
75	aksg200a/5v	310*170*230	aksg200a/9v	310*170*250
93	aksg250a/5v	310*190*230	aksg250a/9v	310*190*250
110	aksg275a/5v	310*210*230	aksg275a/9v	310*210*250
132	aksg330a/5v	310*210*230	aksg330a/9v	310*210*250
160	aksg450a/5v	340*240*250	aksg450a/9v	310*250*270
187	aksg500a/5v	340*240*280	aksg500a/9v	310*250*330

本公司生产的电抗器，可与西门子、abb、三肯、日立、东芝、松下、安川、普传、丹佛斯、富士、欧陆、lg、omron欧姆龙、现代、施耐德、伦茨、艾默生、康沃等国内外品牌变频器配套。两年质保 终身维护

本产品的电压比是380（V），电源相数是三相，额定功率是110（KVA），防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是仁浦，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率（ ）是99%，型号是AKSG，是否提供加工定制是是，应用范围是行输出/回扫