

四川 扭工防波堤模具 扭王避浪石模具

产品名称	四川 扭工防波堤模具 扭王避浪石模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	360.00/套
规格参数	产地:河北保定 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

扭工防波堤模具是防浪效果比较好的一种模具，因为造型上比较特殊，接触面比较多，所以缓冲海浪冲击力的效果也是比较好的，可以整齐的码放海边。承载能力强，形状复杂，韧性强。模具采用的是钢板的材质进行模具的制作，选用的是Q235材质的钢板，钢板的厚度有几种不同的选择，在2--5.75毫米之间进行选择，由于扭工防波堤模具的体积较大，所以选用的钢板的厚度为3.75毫米，外侧还会搭配筋板进行使用，筋板的尺寸在4*50--8*100毫米之间，选用的是6*80毫米的尺寸进行制作，具体的尺寸还是要根据客户的需求进行定制。在制作防波堤时，首先将模具放置在坚实的地面上，确保面板与地面平行。然后将混凝土或水泥倒入模具中，并充分震动以排除混凝土中的气泡。接着使用平板振动器将混凝土或水泥表面平整。最后，将模具脱模并清理干净，以备下次使用。扭工防波堤模具施工的速度非常的快，加工出来的防波堤的耐用性相对来说透水性会好很多，模具施工完以后注意做好清洁，然后再在干净的库房中进行搁置，否则会对本身的应用次数造成一定的影响，模具施工完以后放置的仓库需要保持干燥，不要出现模具破损的状况，以免模具的使用次数缩短。 Torsion breakwater mold is a kind of mold with better wave-proof effect, because the shape is more special, the contact surface is more, so the effect of buffering the impact of waves is also better, and it can be neatly stacked on the seaside. Strong bearing capacity, complex shape and strong toughness. The mold is made of the material of the steel plate, the steel plate of Q235 material is selected, the thickness of the steel plate has several different options, between 2-5.75 mm to choose, due to the large volume of the torsion breakwater mold, the thickness of the selected steel plate is 3.75 mm, and the outer side will be used with the rib plate,