

四川 扭工码头阻波块模具 水泥消浪石模具

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 四川 扭工码头阻波块模具 水泥消浪石模具 |
| 公司名称 | 河北宏旭模具制造有限公司 |
| 价格 | 360.00/套 |
| 规格参数 | 产地:河北保定 加工能力:每天 运输方式:物流 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村 |
| 联系电话 | 15720001423 15720001423 |

产品详情

扭工码头阻波块模具的结构主要由模具底板、模具侧板、模具顶板、模具芯和模具支撑构成。模具底板是模具的基础，用于支撑整个模具的重量和防止模具变形。模具侧板是模具的侧面，用于固定模具芯和模具顶板。模具顶板是模具的顶部，用于覆盖模具芯和模具侧板，形成模具的整体结构。模具芯是模具的核心部分，用于制造防浪石的内部结构。模具支撑是模具的支撑结构，用于支撑整个模具的重量和防止模具变形。在制作阻波块时，首先将模具放置在坚实的地面上，确保面板与地面平行。然后将混凝土或水泥倒入模具中，并充分震动以排除混凝土中的气泡。接着使用平板振动器将混凝土或水泥表面平整。最后，将模具脱模并清理干净，以备下次使用。在使用模具后，还是要对模具进行简单的清理，防止泥浆粘连到模具表面，否则再次使用时，制作出来的预制件的外观就不会那么的标准，同时在存放模具前，还需在模具的表面上涂抹一层防锈剂，这是因为生锈后的模具钢板会变薄变脆，影响模具的使用寿命。After using the mold, it is necessary to simply clean the mold to prevent the mud from sticking to the surface of the mold, otherwise when it is used again, the appearance of the prefabricated parts will not be so standard, and at the same time, before storing the mold, it is also necessary to apply a layer of rust inhibitor on the surface of the mold, because the mold steel plate after rusting will become thinner and brittle, which will affect the service life of the mold.