

立式 RD20A115CZ充电模块(质量保证)直流屏充电模块

产品名称	立式 RD20A115CZ充电模块(质量保证)直流屏充电模块
公司名称	深圳市佳润达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳润达 型号:RD20A115CZ
公司地址	深圳市宝安区西乡九围第三工业园A.B栋A栋5楼之一
联系电话	0755-29927700 13428680880

产品详情

lcd汉字显示，模块工作状态和工作参数一目了然,模块可脱离主监控器工作。
软件校准技术。 自主均流技术及zvs软开关技术。 交流输入
输入额定电压：380v(或220v)，50hz。 电压变化范围：323v-437v (或187v-253v)。
频率变化范围：50hz ± 10%。 直流输出 输出额定值：10a (05a)/220v或10a/110v
电压调节范围：194v-291v或97v-145.5v 输出限流范围：(5%-100%) × 额定电流 稳压精度： 0.5%
稳流精度： 0.5% 纹波系数： 0.1% 转换效率： 94% (满负荷输出)
动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s，超调 ±5% 可闻噪声： 55db
工作环境温度：-5 -- 45 绝缘
绝缘电阻：直流部分、系统部分与地之间相互施加500v/50hz的交流电压，绝缘电阻>2m 。 绝缘强度
：交流部分与直流部分和机壳间，直流部分与机壳间施加50hz的2kv的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。
模块四遥功能：遥控：开/关机、均浮充。 遥调：输出电压、输出限流均连续可调。
遥测：输出电压、输出电流。 遥信：开/关机状态、故障类型。 结构外型：
模块尺寸：165x238x340mm 或 133x238x355mm 模块重量：7.5kg

深圳市佳润达有限公司，诚找各省市代理商合作伙伴；本公司是专业电力电源制造商，生产充电模块，监控，逆变器，壁挂系统以及交直流屏，分布式电源（嵌入式电源）等，性价比极高，产品齐全，一流的技术及服务。有需要请联系：储生，电话：13825282037。

本产品的加工定制是是，品牌是佳润达，型号是RD20A115CZ，种类是LCD点阵，屏幕尺寸是3（英寸），工作效率是97%，输出电压是110V，输出功率是1500W