

# 双玻接线盒与薄膜接线盒及幕墙接线盒及玻璃幕墙接线盒

产品名称	双玻接线盒与薄膜接线盒及幕墙接线盒及玻璃幕墙接线盒
公司名称	深圳市瑞和祥科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞和祥科技 型号:120606
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松明大道温屋段南一排10号3、4楼之306
联系电话	86-0755-33582712 13600146819

## 产品详情

操作简易,快速,高性价比的组件;

easily accessible, simple, fast and cost-effective assembly;

此产品具有抗紫外线和高等级接触保护的能力;

due to highly robustness, uv-resistance, the touch protection a high grade connection is guaranteed for many years;

可提供2轨输入连接;

provide the input connector of 2 rail;

适用于晶体硅光伏组件;

apply to the crystalline pv module;

technical data 技术数据 :

rated current 额定电流            10a

rated voltage 额定电压 dc1000v(t ü v), dc600v(ul)

number of bypass diodes 二极管个数 1

connection cross-section 线缆截面 2.5mm<sup>2</sup>~4mm<sup>2</sup>(t ü v) awg10~14 (ul)

temperature range 温度范围 -40 up to +90

protetion degree 防护等级 ip65

suitable connector 适配连接器规格 mc3 or mc4

flame class 阻燃等级 ul94-v0

contact material 接线盒导轨材料 copper,tin plated铜,镀锡

insulation material 接线盒绝缘材料 ppo

safety class 安全型

本产品的加工定制是是，品牌是瑞和祥科技，型号是120606，类型是层压太阳能电池板/组件，最大功率是120（W），工作电流是10（A），工作电压是1000（V），系统电压是1000（V），开路电压是100（V），短路电流是10（A），电池数量是100（个,只），参考重量是20（KG），产品认证是IEC