

聚酰胺66 TECHNYL A208K 抗撞击 高流动行PA66法国罗地亚

产品名称	聚酰胺66 TECHNYL A208K 抗撞击 高流动行PA66法国罗地亚
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	29.90/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A208K 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理法国罗地亚PA66系列 聚酰胺66 TECHNYL A208K 抗撞击
高流动行PA66法国罗地亚

机械性PA66	干燥	调节后的	单位制
抗张强度 (屈服)	84.0	--	MPa
伸长率 (断裂)	10	--	%
弯曲模量	3000	--	MPa
弯曲强度 (断裂)	118	--	MPa
冲击性能聚酰胺66	干燥	调节后的	单位制
悬壁梁缺口冲击强度	62	--	J/m

热性能PA66	干燥	调节后的	单位制
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	73.0	--	°C
1.8 MPa, 未退火	211	--	°C
熔融温度	262	--	°C

电气性能尼龙66	干燥	调节后的	单位制
----------	----	------	-----

表面电阻率	1.0E+14	4.0E+12	ohm
体积电阻率	1.0E+15	1.0E+14	ohm · cm
相对电容率	2.90	3.20	
耗散因数	0.030	0.080	

PA66注射	干燥	单位制
干燥温度	80.0	° C
建议的大水分含量	0.20	%
螺筒后部温度	265 到 285	° C
螺筒中部温度	270 到 290	° C
螺筒前部温度	275 到 295	° C
模具温度	50.0 到 80.0	° C