GT5X型真空继电器 GTVAC

产品名称	GT5X型真空继电器 GTVAC
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:GTVAC 型号:GT5X型GT52、GT55
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

gt5x型真空继电器

typegt5x vacuum relays

规格 specification no.		gt-52	gt-55
触点组合形式contact configuration		1c	1c
试验电压（直流或50hz交流峰值） test voltage（dc or ac 50hz peak）kv		40	50
额定工作电压(峰值) rated operating voltage(peak) kv	dc or ac 50hz	35	40
	ac2.5mhz	20	28
	ac16mhz	12	16
	ac32mhz	7	12
额定承载电流(有效值) continuous current, carry(rms)a	dc or ac 50hz	60	60
	ac2.5mhz		
	ac16mhz		
	ac32mhz		
接触电阻contact resistance（ω）		0.05	0.05
分布电容contact capacitance （pf）	断开的触点间 beteween open contacts		
	触点与外壳间 open contacts to ground		
最大动作时间 operate time max. (ms)		18	18
最大释放时间 release time max.(ms)		9	9

温度范围 range of temp.(°C)			-55~+125	-55~+125
机械寿命 expected mechanical life(×106)			1	1

线圈数据coil parameter

标称电压 rated voltage dc(v)	24	27	80
最大吸合电压 pull-in voltage max. dc(v)	16	18	30
最小释放电压 dropout voltage. min.dc(v)	1.5	1.5	15
线圈电阻 coil resistance (ω±10%)	190	125	1190

承载电流60a,用于闭合和断开负载可满足15a，耐磨钨触点，适用于频繁操作场合，适用于电容放电和安全卸载开关应用，符合或超过mil-r-83725标准,详情请向工厂咨询！

本产品的应用范围是真空，品牌是GTVAC，型号是GT5X型GT52、GT55，产品系列是GT5X型GT52、GT55，触点形式是转换型，额定电压是DC24，防护特征是密封式，线圈功率是25，吸合电流是2，电流性质是直流，额定工作频率是60，释放电流是1，直流电阻是0.05，功率负载是大功率，外形是中型