

金昌市户外烟囱安全排查机构

产品名称	金昌市户外烟囱安全排查机构
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

烟囱安全检测鉴定中心

(1)基础沉降监测在烟囱四周均匀布设6个基准点，通过对地基基础的沉降观测可及时掌握沉降大小及其变化规律，每点反复测量3次，取其平均值作为监测初始值。以后每月测量一次，精度要求不应低于 $\pm 0.1\text{mm}$ ，检测6个月为一个周期，再将每次的监测值与原始的设计值比较，及时分析监测数据，绘制变化曲线，分析变化速率和变化累计值，对基础沉降原因做出分析判断。此项检测可做为一项长期监测项目，以便烟囱变形，在超过设计规范要求时，可采取适当的措施进行处理。

(2)烟囱垂直度检测因烟囱属园台形构筑物，所以对烟囱进行垂直度测量时至少要在正交的两个方向进行测量。

测量步骤和方法：

先将经纬仪调平后，用十字丝瞄准烟囱上想测量其有没有偏的筒壁上*左侧的某点，锁定垂直角度，将水平角度归零，转动水平角，使十字比对准烟囱同一标高上筒壁上*右侧的点，读出并记下水平角度。深圳市中冶建筑检测中心有限公司

取其角度的一半(即分中)，转动镜头使水平角度为一半时，锁定水平角度，松开垂直角度，将镜头下移对准烟囱根部，用红铅笔划上记号，找出中轴线2。

再在烟囱下部取点，重复1、2步，分中划线，找出中轴线1，两线如重合，证明烟囱没偏。两线间的距离即为烟囱的偏移误差(L)。

同理，再取大致垂直刚才的角度，重复1~3步，即可知道烟囱某段有没有偏。

一、高空新建工程：各种水塔新建、造粒塔新建、排气塔新建、砖烟囱新建、

砼烟囱滑模新建、凉水塔的新建、烟囱滑模、冷却塔滑模、滑模施工、滑模烟囱、翻模、滑模工程、滑模、移升模、倒模、混凝土烟囱滑模、桥梁滑模、筒仓滑模、钢筋混凝土滑模。

二、高空维修工程：各种烟囱、水塔、除尘器高空构筑物新建、安装、加固维修拆除、增高、倾斜校正、清灰、更换内衬、混凝土加固外壳滑模、烟囱安装平台、烟囱刷航标色环、烟囱装饰美化、钢结构防腐、安装避雷针、爬梯、护网、平台、设施、航标灯的更换及防腐保养，高空探伤检测。

三、高空拆除工程：砖烟囱拆除、砼烟囱拆除、水泥烟囱拆除、水塔拆除、冷却塔拆除、烟囱拆除、各种铁截架拆除、拆除高空砼制框架、钢烟囱拆除、及其它高难度拆除工程等。

四、高空安装工程：高空钢结构安装、烟囱安装避雷针、烟筒安装指航灯、烟囱安装维修障碍灯、铁塔拆除、移动通信发射塔安装、联通信号塔安装、烟囱安装太阳能LED智能型障碍灯，烟筒、住宅高楼大厦安装GZ220-6智能型航碍灯，发电厂双曲线冷却塔安装TGZ-122LED太阳能障碍灯，烟囱安装环保烟气在线监测平台，Z形钢折梯，安装螺旋形爬梯，旋转形爬梯，设计制作之字形钢楼梯、烟囱爬梯安装。

五、防腐保温工程：码头行车防腐、行车除锈刷油漆、行车油漆防腐施工、烟囱刷色环航标，凉水塔防腐，钢结构防腐，炉架防腐，网架防腐、管道防腐，铁烟囱油漆防腐，尿素造粒塔、电视塔防腐、电信塔防腐、发射塔防腐、排气塔防腐，各种铁塔防腐，烟囱（包箍、平台、爬梯、护网）防腐，储油罐防腐，龙门吊防腐、行车防腐，宾馆、大厦外墙刷涂料，煤棚输煤栈桥防腐，吊机防腐等工程。

六、高空清洗工程：宾馆、大酒店、办公大楼、厂房、大厦的外墙清洗、刷外墙涂料等工程。

七、防水堵漏工程：承揽各种地下人防洞库、电缆沟、泵房、水池、水坝、隧道、涵洞、矿井、育井、地道岩基的防渗、防漏、堵漏补漏和楼顶防水堵漏，电缆堵漏、电缆封堵等。

八、烟气脱硫工程：各类烟囱、烟道、脱硫塔内壁粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚脲、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程

九、碳纤维加固工程：桥墩碳纤维加固，混凝土加固，烟囱碳纤维加固，旧厂房加固，大梁加固，加固烟囱，厂房加固，结构加固，建筑加固，建筑结构加固补强，化学锚固，植筋，化学锚栓，碳纤维加固，裂缝修补，粘钢加固，无收缩水泥灌浆，桥梁加固，工程加固，混凝土修复，抗震加固，裂缝修复加固等工程。