

# 太阳能水泵 静音太阳能水泵 冷热水太阳能水泵 320w高扬程

产品名称	太阳能水泵 静音太阳能水泵 冷热水太阳能水泵 320w高扬程
公司名称	温岭市先科电泵技术研究所
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DRS25-15 扬程:15 ( m )
公司地址	浙江温岭市明珠大厦底楼
联系电话	86 0576 86321011

## 产品详情

产品图片1171603856 tel:400-630-9778

产品参数1171603856 tel:400-630-9778

**品牌：德威克**

**公司：德国德威克国际集团有限公司**

产地：浙江

型号：drs25-15

控制方式：水流控制(自动)

功率：320w 255w 205w

电压：220v-240v 频率：50hz

最高扬程：15m

最大流量：105l/min

管径：1寸

重量：5kg

产品保修期：两年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长180mm×泵头直径180mm×整体高150mm

产品特点1171603856 tel:400-630-9778

水泵和电机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。水泵采用最新的无线电磁复位技术，质量更可靠。

- 1、长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）
- 2、无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3、耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）
- 4、抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5、超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

产品用途 1171603856 tel:400-630-977

## 冷/热水家庭自动增压泵。

小户型全家用增压，太阳能热水器冷、热水增压、水族馆循环用/解决公寓低水压用。

解决太阳能因落差太小，导致热水水压过小的热水水量供应不足等问题。

安装方法及故障排除 1171603856 tel:400-630-9778

[物流/快递说明](#)1171603856 tel:400-630-9778

少量发中通快递，量大发专线物流

[联系方式](#)

联系地址：浙江省温岭市大溪镇

联系电话：400-630-9778

传真号码：0576-86339328

腾讯qq：1171603856

阿里旺旺：

[公司地图](#) 1171603856 tel:400-630-9778

本产品的品牌是德威克，型号是DRS25-15，扬程是15（m），流量是6，转速是2450，功率是320/255/205（w），材质是铸铁，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，叶轮数目是单级，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，规格是DRS25-15