

伟邦机械 尼龙绳切断机 切断机

产品名称	伟邦机械 尼龙绳切断机 切断机
公司名称	山东伟邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区昭德北路2799号
联系电话	13953638300 13953638300

产品详情

滚刀式碎布机切断机由多片安装在转动式刀架上的斜扭式刀片高速连续转动，与对应固定的一或多片固定刀对自动运送过来的物料进行剪切，切断以后可以自动落进输送机构进入下一加工工序。这类碎布机结构稍复杂，对滚刀的材质及制造精度要求较高，产量要比直板刀式大的许多，是目前常用的功能较为齐全的通用型切断碎布机切断机。

旋转滚刀式纤维切断机切断机在纺织领域切断丝束纤维和工业废棉纱、回丝等，应用范围较窄。如今旋转滚刀式纤维切断机切断机不仅可用于纺织行业，现在化纤，棉麻制品，塑料，地毯，切断机，农膜，纸质产品，铝箔等软物料也都可以处理，并且技术改进后更加节约能源，效率较高，深受客户的欢迎。

SBJ型纤维切断机切断机，稻草切段机，可切割各种服装厂下脚料，旧纱线，旧牛仔裤，旧衣服，涤纶，化纤，梳棉机废料，纺纱厂废料等原料。把原料切碎变小，配合废棉回收机，再生棉机械使用，几乎全部纺织原料都可以开松回收，再生成新的纤维，得到的纤维可以用来纺纱，做大棚粘，无纺布，手套，袜子，土工布等。

有限公司主要生产纤维切断机、碎布机、剃线机打开气泵开关，接通气源，拉起操作台左侧手动气压开关，压布辊升起。2. 将复合好的成品毯料放在压布辊下面，按下操作台左侧手动气压开关，压布辊下降注意操作时手要放在布料外侧，尼龙绳切断机，以免压伤手指。3. 将操作台上 机动/手动 开关至于手动位置，接通电源，调节操作台左侧变频器旋钮，将其数值调节为18---20HZ左右，调节操作台右侧变频器旋钮，将其数值调节为2.45---2.55HZ左右。将传送带机架上的光控调节至相应的电热毯尺寸规格。4. 打开操作台下边柜门，里面有三相、单相开关各一个，合上开关，麦秆切断机，切布机开始运转。5. 要保证毯料的花点与压布辊，切刀槽平行，注意观察毯料的运行轨迹，在花点运行到切布槽左侧切刀刃处，迅速将手动开关扳至机动位置，切布机开始自动运行。6.

操作人员要随时注意观察切下的毯料尺寸，毯料的分切位置。

物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片)并有安全挡辊以防止轧手。

2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，更换，

3、的结构设计，不易因缠绕而卡机。

4、生产效率较高，粉碎效果好，可居用户需用单纤维长度加以调整。

伟邦机械(图)-尼龙绳切断机-切断机由山东伟邦机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东伟邦机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造纸设备及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!