农药颗粒粉末生产线设备 WDG水分散颗粒剂生产线设备

产品名称	农药颗粒粉末生产线设备 WDG水分散颗粒剂生产线设备
公司名称	江阴市华力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江阴华力 型号:ZLG
公司地址	江阴市镇澄路2058号
联系电话	6608108 15206158195

产品详情

概述： zlg振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。原理： 物料自进料口进入机内,在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。特点：●振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。● 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。●可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。●对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。●采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。●当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。

技术参数表：

机型	流化床面积 m2	进风温度 °C	出风温度 °C	蒸发水份能力 kg/h	振动电机	
					型号	功率kw
zlg3×0.30	0.9	70~140	40~70	20～35	yzs8-6	0.75×2
zlg4.5×0.30	1.35			35～50	yzs10-6	0.75×2
zlg4.5×0.45	2.025			50～70	yzs15-6	1.1×2
zlg4.5×0.60	2.7			70～90	yzs15-6	1.1×2
zlg6×0.45	2.7			80～100	yzs15-6	1.1×2
zlg6×0.60	3.6			100～130	yzs20-6	1.5×2
zlg6×0.75	4.5			120～170	yzs20-6	1.5×2
zlg6×0.9	5.4			140～170	yzs30-6	2.2×2

zlg7.5×0.6	4.5			130～150	yzs30-6	2.2×2
zlg7.5×0.75	5.625			150～180	yzs40-6	3.0×2
zlg7.5×0.9	6.75			160～210	yzs40-6	3.0×2
zlg7.5×1.2	9.0			200～280	yzs50-6	3.7×2
zlg7.5×1.5	11.25			230~330	yzs50-6	3.7×2
zlg8×1.8	14.4			290~420	yzs75-6	5.5×2

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

复制去google翻译翻译结果

本产品的加工定制是是，品牌是江阴华力，型号是ZLG，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是食品、医药、化工，流化面积是4.5（m2），装机功率是18.5（kw），产量含冷却是500（T/h），占地面积是80（m2），重量是900（kg）