

控制变压器 焊机专用变压器。

产品名称	控制变压器 焊机专用变压器。
公司名称	上海仁浦电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:150VA
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-39536750 13641882009

产品详情

产品图片

销售产品

发货时间

变压器一般为定做产品，因为每个客户使用的电压都不一样，要以客户提供的电压来做，则按双方谈好的时间发货。

发货物流

变压器为重量产品数量，1只小型的可通过快递，2只起最好通过物流，这也为客户着想，最主要以客户要求来定。

贴心服务

客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将更具留言内容发货

关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。

售后服务

如果您在收货、安装使用试遇到问题，请随时联系我们，我们可以随时提供专业的指导，如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。

顾客朋友们：

您们好；我们是一家专业从事电气产品生产的厂家。主要生产bk，jbc，bkc，qzb,jmb,bkz,sld,sg,sbk,zsg变压器；控制变压器;机床控制变压器;行灯照明变压器；整流变压器;升降变压器；隔离变压器;干式变压器;自耦变压器及周边相关产品等。并以iso质量体系控制质量。产品畅销全国，部分产品出口国际市场，深受用户的好评。

本厂以“诚信为本，质量制胜”的宗旨，坚持“精心设计，专业制造，热诚服务”的质量方针，以客户利益放在首位为原则，热忱欢迎国内外用户来电来函洽谈业务。

我们将竭诚为您提供优质的产品和热忱的服务.

产品参数说明

bk/jbc/bkc控制变压器

一、概述：本系列产品的初级电压一般经常使用的有110v、220v、380v、400v、650v，其次级电压则为380v、127v、110v、36v、12v、6.3v等。供工矿企业使用于各种机床设备，成套配电开关仪表仪器等电源控制及照明电源等。二、产品用途：本系列控制变压器适用于频率为50或60赫兹，电压在650v以下的交流电网中使用于工业设备各种机床、电器、仪表仪器以及民用照明等用途。变压器在下列条件下可靠使用：1.海拔高度不超过1000米。2.周围环境温度不高于+40℃，不低于-30℃。3.空气的相对湿度<85%。4.周围无腐蚀性气体及导电尘埃。5.避免强烈冲击震动及雨雪侵袭。三、结构特征：bk型铁芯为壳式铁芯，由硅钢片冲、剪切、迭积而成。bkc型铁芯为心式铁芯，由硅钢片卷之c型而成。bk、bkc线圈为多层园筒式绕组，初、次级线圈分开绕制。通常除初级绕组外一般次级绕组有二种。一种是"照明绕组"供局部照明灯所需电源电压；另一种是"控制绕组"用来供给机床控制电器所需电源电压。同一变压器如有"控制"及"照明"二个绕组时，则二绕组是分开绕制的独立绕组。照明绕组的一端是接地的，有的还用抽分接头的方式在次级"控制绕组"中抽出6.3v电压供给信号指示灯使用。当变压器次级只有一个绕组时则它负担整个变压器的全部额定功率，如次级兼有"控制"和"照明"二种绕组时，"控制"+"照明"二组等于整个变压器全部额定功率。照明绕组在分配额定功率下适用于长期工作，控制绕组在分配额定功率下适用于持续时间为一小时的反复短时工作。四、订货须知：

订货时必须提出下列各项

- 1.产品型号
- 2.额定功率
- 3.初、次级电压
- 4.次级(输出端)的功率分配
- 5.有否特殊技术要求

联系方式

联系地址：上海市嘉定区

手机号码：13641882009

电话号码：021-39536750

传真号码：021-39947090

腾讯qq：1692683133

阿里旺旺：shrenpudq

公司官方网站：www.rpele.com

公司简介

上海仁浦电器设备有限公司是变压器、电抗器、稳压器、调压器、变频器、成套设备、电充机等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在上海市嘉定区,上海仁浦电器设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海仁浦电器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海仁浦电器设备有限公司参观、指导和业务洽谈。上海仁浦电器有限公司是中国电学会会员。公司拥有一支优秀的研发;管理人才队伍,与多家大专院校和科研单位技术结盟,有着较尖端的技术优势。凭借优异的研发生产实力及严格质量管理,现已成为国内外众多知名企业的忠诚供应商。公司主要产品有变压器系列,电抗器系列,调压器系列,稳压器系列;变频器系列,成套开关柜系列等等,产品覆盖面广。公司秉承“诚信求生存平价求发展两年质保终身维护”的经营理念。树立起客户对“仁浦”品牌的信任。我们将热忱欢迎各位新老客户来函来电或来人我们公司现场参观!

本产品的电压比是380/220,电源相数是单相,额定功率是150VA,防潮方式是开放式,冷却方式是自然风冷,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是仁浦,绕组形式是双绕组,铁心形式是壳式,铁心形状是E型,外形结构是立式,效率()是99,型号是JBK--150,是否提供加工定制是是,应用范围是控制