

尼龙66 A216V33 法国罗地亚 玻纤增强33%

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 尼龙66 A216V33 法国罗地亚 玻纤增强33% |
| 公司名称 | 上海凯振塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 26.60/千克 |
| 规格参数 | 品牌:法国罗地亚 型号:A216V33 产地:法国 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 13061791300 13061791300 |

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理法国罗地亚PA66系列 尼龙66 A216V33 法国罗地亚 玻纤增强33%

PA66性能特点：PA66基本性能特点与PA6相似，但综合性能优于PA6，其基本性能如下（1）PA66的强度、刚性、疲劳强度、抗蠕变性优于PA6，但耐冲击及韧性小于PA6，PA66的高温力学性能优于PA6，但耐低温性低于PA6；（2）成型收缩率大于PA6，吸水率小于PA6；（3）PA66热性能好，熔点高，约为255度，连续使用温度为105度，热变形温度75度，但瞬间耐热温度很高，尼龙66 A216V33 法国罗地亚 玻纤增强33%，阻燃性达到UL94 V-2等级，为自熄低烟塑料；（4）PA66电性能良好；（5）PA66耐蚀性良好，对润滑剂、液压油、机油、冷却剂、制冷剂、洗涤剂、脂肪族、芳香族溶剂等有优异的耐蚀性，对稀酸、碱溶剂有耐蚀性，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。PA66耐热水及蒸汽性良好；（6）PA66耐候性一般，比PMMA、HDPE差。

尼龙PA66应用范围：（1）主要用于汽车零部件，如节气门、各种壳体、踏板、镜架、内外装饰件、电气零件、大灯总成、保险杠、前格栅、行李架、各种齿轮、手柄、带轮、支架托架、空调软管等；（2）在电子电气工业中，利用其良好的电性能、阻燃性及加工性，可作各类绝缘零件、电器及电动工具外壳、开关、线圈骨架、电饭煲、电动吸尘器、插冰龙插座、继电器零件等；（3）在机械运输和机械设备中，常用作门把手、绝缘垫圈、挡板座、涡轮、齿轮、滑轮、滚筒、叶轮、紧固件、轴承、阀门及化工设备管道、传送带等；（4）在办公设备中可作复印机壳体、键盘基座、机架等零件；（5）在包装行业中可制作膜或多层复合膜；（6）其他方面，还可作各种壳体、体育用品如冰鞋、滑雪板等，自行车车轮、农林机械零件等应用。