

山东泰安环氧地坪漆施工 环氧自流平制作 固化地坪刷漆

产品名称	山东泰安环氧地坪漆施工 环氧自流平制作 固化地坪刷漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

环氧地坪公司专业做环氧地坪、环氧树脂地坪、防静电地坪、环氧自流平等地坪涂装工艺，公司引进技术和设备，聚集行业专业人员，产品包括：地坪涂料，墙体涂料及特种工业涂料、环氧磨石、人造大理石等。公司承接环氧地坪(环氧地面、环氧地板)、工业地坪、耐磨地坪、地坪漆、环氧自流平地坪、环氧树脂地坪、环氧防静电地坪、环氧防腐地坪、环氧树脂砂浆地坪、防静电地坪、丙烯酸球场、PVC地板、金刚砂耐磨地坪、防滑地坪、防腐防霉地坪、玻璃钢地坪、彩砂地坪工程，公司严格按照ISO质量管理体系认证标准，施工过程中派专员全程监督施工，工程质量。随时随地为顾客提供系统技术支持、施工建议、使我们能够为顾客解决难题，为每一个客户提供优质满意的工程。产品严格要求按照质量管理体系和环境管理体系来进行生产管理，企业秉承“诚信”、“创新”、“和谐”的企业文化，以技术为核心，环保为导向、品质求发展的经营理念来赢得广大客户的认可与xinlai。

1、非金属骨料耐磨地坪 产品概述：非金属骨料耐磨地坪本产品是含有特殊骨科，加入特种添加剂而产生的一种高密度，高抗压强度，高耐磨性的地坪材料，同时具有施工简便、工期短等优点。性能特点：非金属骨料耐磨地坪，具有很高的耐磨性;减少灰尘，耐冲击，施工方面，易维护. 适应范围用于须耐磨耐冲击且减少灰尘并适合非金属骨料要求的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场等地面。

2、防静电地坪涂装系统 产品概述：防静电地坪涂装系统是以优质进口原材料生产的产品，该产品表面电阻在 10^6 电阻以下，防静电性能优异，效果持久，适合于各种有严格静电要求的场所使用。性能特点：表面电阻 10^6 — 10^8 以下;抗静电效果优良持久，不受时间、温度和湿度的影响;表面光滑，防尘防潮，耐磨性好; xingjiabigao. 适应范围 电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂，办公室的墙面、地坪及储油罐外边面和罐基。 工艺配套 1.基面处理; 2.涂刷封闭底漆; 3.铺设铜线，割槽; 4.刮涂导线中层漆; 5.打磨，吸尘; 6.喷涂抗静电面漆. 注意事项 每到工序必须待上一道道涂层达到实干程度才能进行，不能仓促强行施工; 施工温度 $5\sim 35$ ，在温度过高或者过低请咨询厂方; 如果基面比较吸油，先用甲组分或高固含砂浆漆打底，再刮涂防静电底漆。 使用年限：一般为5年以上。 国东简述工业地坪伸缩缝的处理方法由于工业地坪伸缩缝防水是麻丝、沥青油膏灌缝处理，由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象，严重影响建筑正常使用情况。

