

SMD贴片护栏管，5050贴片数码管，贴片16段护栏管，护栏管

产品名称	SMD贴片护栏管，5050贴片数码管，贴片16段护栏管，护栏管
公司名称	中山市古镇光臣照明电器厂
价格	面议
规格参数	型号:YL-HLG-5050贴片16段 防护等级:IP66
公司地址	广东 中山市 古镇中兴大道118号
联系电话	076022353535/86950008 13923336523

产品详情

产品描述：光源：进口超高亮度smd贴片灯珠。线路板：全玻纤维。外壳材质：优质进口pc管。外壳颜色：乳白、透明条纹、半透明。外壳参数：a:防水 b:防潮 c:防紫外线。防水等级：ip67（超声波堵头防水）。性能：耐压，耐破裂，耐高低温，耐燃，超强抗冲击老化。工作电压范围：dc12. 频率：50hz. 功率：11w/米。最大工作环境电压：-40 + 60 。护栏管直径： 30、 50、 80、 100、 110. 护栏管外形：圆形、d形、u形。灯珠粒数/米：5050灯珠42粒，，亮度高、寿命长达100000小时。灯管规格：常规为1米/条，也可根据要求订做非常规长度的护栏。控制形式：外控。产品特点：1、以超高亮的led灯泡组成发光系统，使用了先进的微电子和数码技术，选用优质元件，使得此产品具有良好的可靠性。2、采用进口pc料材质为外罩，防紫外线、抗老化、防水、防潮，色彩艳丽气势不凡。3、光线柔和饱满，变化绚丽多姿。可以有七彩闪变、渐变等效果。4、使用时可以首尾连接，构成灯串，用于建筑、桥梁楼梯的轮廓线装饰，使用流光溢彩控制器，有变色、追光等变化效果，多条灯串也可以平行或者垂直排列，形成led灯串屏幕。是建筑轮廓装饰最具特色的效果灯具之一。用途：广泛运用于酒吧舞厅、大厦楼体、隧道、桥梁栏杆、幕墙结构装饰、舞台背景等各种娱乐场所的装饰

本产品的加工定制是是，型号是YL-HLG-5050贴片16段，防护等级是IP66，光源类型是超高亮度SMD灯珠，光源功率是11（W），电压是DC12（V），外形尺寸是D50*37*1000（mm），主要适用范围是广泛运用于酒吧舞厅、大厦楼体、隧道、桥梁栏杆、幕墙结构装饰、舞台背景等各种娱乐场所的装饰