

避雷针升降式避雷针投光灯塔、 避雷针投光灯塔、 避雷针灯塔

产品名称	避雷针升降式避雷针投光灯塔、 避雷针投光灯塔、 避雷针灯塔
公司名称	南通中铁友邦照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 防护等级:IP65 光源类型:钠灯
公司地址	如城镇城北村三组
联系电话	7612606

产品详情

yb-bdt避雷针灯塔

灯塔用途：该灯塔用于电气化铁路变电所、分区所等场所的防雷兼作照明。

灯塔结构：灯塔塔身为等边角钢结构，全螺栓连接，便于运输及现场安装。塔身上部为锥形结构，下部为直柱形结构。塔身及零部件全部采用热镀锌防腐处理。截面为正方形，塔高为15-40m，可供用户选用，抗风等级分别有400pa和700pa两种。

升降灯架：由升降架和灯具架组成，角钢焊接，配有定位装置及8个包角轮。升降架形式多样，能适应各种场地照明要求，主要有方形、圆形、多边形、一字形等，亦可根据用户的要求设计造型。

升降系统：由手摇把、支架、滑轮箱、减速机、电动机离合器平衡砣等组成，具有升降自如、平稳、安全、省力等特点。

电气装置：由电器箱、配线管及接地装置组成，电源采用380v三相四线引入配电箱，塔顶设避雷针，利用塔身作为接地引入地线接地电阻不大于10 Ω 。

照明控制：可近控远控、亦可分半夜灯、全夜灯、光控时控等多种控制方式。

投光灯塔型号意义

例如：yb-bdt-21 - 4 × ng400w

yb.....公司代号

bdT.....灯塔代号（bdT为避雷针升降式投光灯塔）

21.....塔 高（塔高21米）

4灯具数量（灯塔配4套灯具）

ng400w.....光源及功率（高压钠灯400瓦）

本产品的型号是YB-BDT-21-4*NG400W，防护等级是IP65，光源类型是钠灯，光源功率是400-1000（W），电压是380/220（V），外形尺寸是1000*1000（mm），主要适用范围是铁路、港口、码头、广场、公路