

PA66 A218V20 法国罗地亚 加强玻璃纤维20% 容器/汽车行业应用

产品名称	PA66 A218V20 法国罗地亚 加强玻璃纤维20% 容器/汽车行业应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A218V20 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

PA66 法国罗地亚 A 218 V20 BLACK 21 N

上海凯振塑胶原料有限公司、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈，订购！

PA66 法国罗地亚 A246M 超韧级 高流动PA66

PA66 法国罗地亚 A20V25 红磷阻燃V0级,增强30%

PA66 法国罗地亚 A216 /BK、 A217 BK

PA66 法国罗地亚 A216V15 玻纤增强15%,UL94V0

PA66 法国罗地亚 A218V25 玻纤增强25%

PA66 法国罗地亚 A218V30 玻纤增强30%

PA66 法国罗地亚 A218V33 玻纤增强33%

PA66 法国罗地亚 A218V40 玻纤增强40%

PA66 法国罗地亚 A30H1V30、 A30H2V25 玻纤增强25%

PA66 法国罗地亚 A216V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 法国罗地亚 A216V50 加纤50%阻燃V0

PA66 法国罗地亚 A20V35 玻纤增强35%

PA66 法国罗地亚 A218V30 玻纤增强30%

PA66 法国罗地亚 A338 WIT2 V30 尼龙加纤塑料

PA66 法国罗地亚 B50H1、PSA244N

PA66 法国罗地亚 SX218V50 防火V0

PA66 法国罗地亚 1001GHF3、1021MF8 BK、2412GHF3

PA66 法国罗地亚 A205F A246M 尼龙纯树脂

PA66 法国罗地亚A30V25、A30H2V

PA66 法国罗地亚 A60G1V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 法国罗地亚 C216、C218LV15 BK

PA66 法国罗地亚 C30H1V30、CA2-K BK

PA66 上海罗地亚 A205F 高流动普通级

PA66 上海罗地亚 A20V25 含磷阻燃级

PA66 上海罗地亚 A216V15 玻纤增强15%,UL94V0

PA66 上海罗地亚 A216V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 上海罗地亚 A218WV30 玻纤增强30%

PA66 上海罗地亚 A218WV35 玻纤增强35%

PA66 上海罗地亚 A221、A246M、B50H1 注塑级

PA66 上海罗地亚 AR218V30 玻纤增强30%,UL94V0

PA66 韩国罗地亚 A216、A216V30、RC4-V33、S60 G1 V30

PA66 巴西罗地亚 A205F 高流动普通级

PA66工艺：

干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85℃的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105℃，12小时的真空干燥。

熔化温度：260~290℃。对玻璃添加剂的产品为275~280℃。熔化温度应避免高于300℃。

高流速的PA66材料使得塑料更小且更轻-该趋势导致电子元件壁厚变得更薄。例如，为了在注射成型过程中生产出具有尺寸稳定性且能够正确填充的连接器，必须要准备好具有优化高可流动性的PA66材料。需要改善常规壁厚元件的流动性能，以缩短制造时间并节省成本。PA66还具有良好的流动性以及典型的高速特征。该特征的好处在于较小的注射压力和锁模力、可靠的部件填充以及低次品率，甚至是能够用来做出复杂的几何形状。该材料还有一个特别适用于电子元件的优点：A3EG牌号是浅单色的，因此客户有着最广泛的着色选择范围。

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为 ，Nylon66则为 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮.