

HB富创国标改质颗粒沥青、高温沥青片、

产品名称	HB富创国标改质颗粒沥青、高温沥青片、
公司名称	河北富创新能源科技有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	河北富创:河北富创国标中温沥青 河北富创:河北富创企标改质沥青 河北富创:河北富创石油沥青
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇永美花园西区附属3号楼10号商铺
联系电话	15100458666

产品详情

一、国标中温沥青颗粒（1号）产品指标：软化点：80-95度。灰份： 0.3%。甲本不溶物：20-30，喹啉不溶物：5-12，结焦值： 48%，固定碳： 38%，

水分： 3，

产品形状：颗粒状、块状。

二、国标改质沥青颗粒（1号）产品指标：软化点：105-115度。灰份： 0.3%。甲本不溶物：26-32，喹啉不溶物：6-14，结焦值： 55%，

挥发份50-60%，

产品形状：颗粒状、块状

三、高温沥青片：产品指标：软化点：145-155度。灰份： 15%。结焦值： 55%，

挥发份50-60%

固定碳 48%

产品形状：片状

四、企标高温沥青产品指标：软化点：120-130度。灰份： 1%。甲本不溶物：20%-30%，喹啉不溶物：6%-18%，固定碳： 35%，

水分： 3%，

产品形状：颗粒状、块状。

五、企标中温沥青产品指标：软化点：70-90度。灰份： 0.6%。甲本不溶物：20%-32%，喹啉不溶物：8%-10%，固定碳： 25%，

水分： 3%，

产品形状：气温低为碎颗粒状、夏天气温高易变形，结成块状。

六、石油沥青片：产品指标：软化点：100-110度、灰份 0.25、密度（25°）1.08、结焦值 45%、固定碳 35%、挥发份60%-70%、水分 3%、含硫量 3%、七、企标石油沥青10#产品指标：软化点：85-100度、灰份 3%、溶解度 99%、10 延伸度 8%、含硫量不检测、

产品特点：（1）沥青具有强烈的粘附性和黏性，能在各种压力下保持其形态，适应不同的气候条件和地质变化。（2）沥青能够承受长时间的太阳曝晒和雨水侵蚀，不易老化和变质。沥青对温度非常敏感，在不同温度下可呈现不同的形态(如液体、固体、半固体)，这一特性使得它在高温下能够流动以适应施工需要，而在低温下保持稳定。（3）沥青具有很强的抗水性能，能够在长时间浸泡和暴露于水下环境中保持高度的稳定性和防水功能。（4）沥青材料通常具有很强的抗腐蚀性，可以抵御各种化学腐蚀和氧化作用。沥青的生产和施工成本相对较低，适用于大规模基础设施建设。产品用途：可用于防水材料沥青，防腐涂料，石墨电极粘结剂沥青，防水卷材沥青，再生胶，油田助剂，阳极块，预焙阳极块，电解铝，电极糊，电极材料，活性炭粘结剂，碳素制品等。