

精英分流器500A/75MV直流分流器/国标

产品名称	精英分流器500A/75MV直流分流器/国标
公司名称	上海精英仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:精英
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢213室D座
联系电话	021-52386693 13646516523

产品详情

一.产品用途：分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围，均可用于通讯系统电子整机自动化控制的电源等回路作限流.均流.取样.检测作用，使用条件为b组。

二.主要技术参数：

1.准确度等级：5~4000a:0.5级,5000a~10000a:1级。

2.使用环境条件：-40~+60℃，相对湿度 95%（35℃）

3.耐机械性能：能承受加速度为70米/秒及冲击频率每分钟80~120次6小时的运输颠簸。

4.超载性能：额定电流120%，2小时。

5.电压降：50mv,75mv,100mv,200mv,300mv。

6.负载下发热：温升变化趋稳定电流50a以下不超过80℃。额定电流50a以上不超过120℃。

三.分流器型号表示规则：

fl-2 200a 75mv 0.5%

(型号) (电流) (压降) (精度)

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是精英，型号是FL-2，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式非密封，品质因数Q是0，电感量是0，允许误差是0.2，感抗XL是0（ ），额定电流是0（mA），分布电容是0（F），标称电压是770（V）