

# 开口式电流互感器2500/5A

产品名称	开口式电流互感器2500/5A
公司名称	广州市铭睿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:铭睿
公司地址	广州市天河区泰安三街1-49号首层1号二楼(部位:2002)(不可作厂房使用)(仅限办公用途)
联系电话	13535130505 13798110398

## 产品详情

### 1、产品名称：

mr-lxzk-0.66开口电流互感器

### 2、主要说明：

mr-lxzk-0.66开口电流互感器，其磁路设计新颖，性能安全可靠，外形小巧美观，安装快捷、节省安装空间，最大的特点是改装线路时可随意安装在线路的任何地方,而不用重新布线。

### 3、安装尺寸与技术参数：

(1)mr-lxzk-0.66/60外形尺寸图：

型号	变比	准确度	二次额定负载 (va或 )
mr-lxzk-0.66 60	200/5a	0.5级	5~3.75va或0.15
	250/5a		
	300/5a		
	400/5a		
	500/5a		
	600/5a		
	750/5a		
	800/5a		
	1000/5a		

(2)mr-lxzk-0.66/85外形尺寸图：

型号	变比	准确度	二次额定负载 ( $I_{2N}$ 或 $S_N$ )
mr-lxzk-0.66 85 × 35	750/5a	0.5级	5~3.75 $I_{2N}$ 或0.15
	800/5a		
	1000/5a		
	1200/5a		
	1500/5a		
	2000/5a		
	2500/5a		
	3000/5a		

(3)mr-lxzk-0.66/105外形尺寸图：

型号	变比	准确度	二次额定负载 ( $I_{2N}$ 或 $S_N$ )
mr-lxzk-0.66 105 × 46	800/5a	0.5级	5~3.75 $I_{2N}$ 或0.15
	1000/5a		
	1200/5a		
	1500/5a		
	2000/5a		
	2500/5a		
	3000/5a		

(4)mr-lxzk-0.66/137外形尺寸图：

型号	变比	准确度	二次额定负载 ( $I_{2N}$ 或 $S_N$ )
mr-lxzk-0.66 137 × 32	1500/5a	0.5级	5~3.75 $I_{2N}$ 或0.215
	2000/5a		
	2500/5a		
	3000/5a		

(5)mr-lxzk-0.66/150外形尺寸图：

型号	变比	准确度	二次额定负载 ( $I_{2N}$ 或 $S_N$ )
mr-lxzk-0.66 150 × 50	2000/5a	0.5级	5~3.75 $I_{2N}$ 或0.215
	2500/5a		
	3000/5a		
	4000/5a		

(6)mr-lxzk-0.66/217外形尺寸图：

型号	变比	准确度	二次额定负载 或 )
mr-lxzk-0.66 217 × 22	2000/5a	0.5级	5~3.75va或0.2 15
	2500/5a		
	3000/5a		
	4000/5a		
	5000/5a		
	6000/5a		

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是铭睿，型号是MR-LXZK-0.66，封装形式是普通电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是罐形，工作频率是低频，安装方式是底板安装，骨架材料是陶瓷，允许误差是0.5，额定电流是2500/5A（mA）