

仪表计算机电缆DJYVPR软芯计算机电缆

产品名称	仪表计算机电缆DJYVPR软芯计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

技术参数

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

最小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M · Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min

DJYVP	聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJYVP	计算机电缆套计 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJYVPV	计算机电缆套计 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJY2V	氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套套计	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJYVP2	计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套套计	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJY2VP2	计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJY3V	烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJYVP3	护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJY3VP3	护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJYVPR	聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
DJYVPR	计算机电缆套软 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套	敷设室内、电屏蔽	电缆沟、管道等要求静
	计算机电缆套软	场合	