

# 聚丙烯蜡 PP 明鑫 塑料助剂

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯蜡 PP 明鑫 塑料助剂             |
| 公司名称 | 江阴市明星橡塑有限公司                 |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 型号:PP<br>品牌:明鑫<br>类型:塑料助剂   |
| 公司地址 | 江阴市顾山镇新龚村                   |
| 联系电话 | 86-051086329298 13906195973 |

## 产品详情

|      |              |        |           |
|------|--------------|--------|-----------|
| 型号   | PP           | 品牌     | 明鑫        |
| 类型   | 塑料助剂         | 有效物质含量 | 100 ( % ) |
| 功能   | 高熔点润滑剂 · 脱模剂 | 产品规格   | 4         |
| 主要用途 | 管件           | CAS    | 1         |

### 聚丙烯蜡 ( pp )

技术指标：

| 项 目            | 指标          |             |             |             |              |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                | ch-3a       | ch-4a       | ch-5a       | ch-6a       | 氧化聚乙烯蜡 (ope) | 聚丙烯蜡 (pp)   |
| 外观             | 白色小颗粒       |             |             |             |              |             |
| 分子量            | 2000 ~ 2500 | 2500 ~ 3000 | 3000 ~ 3500 | 3500 ~ 4000 | 3000 ~ 3500  | 5000 ~ 8000 |
| 熔点 ( )         | 98 ~ 100    | 100 ~ 102   | 102 ~ 105   | 105 ~ 110   | 102 ~ 104    | 120 ~ 140   |
| 酸值 ( mgkoh/g ) | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 7 ~ 15       | 0.5         |

使用说明：

聚丙烯蜡系列是一种以外润滑为主要内润滑为次要的高熔点塑料加工润滑剂、分散剂、脱模剂。主要用于pvc制品（塑钢型材、扣板、pvc板材、pvc透明板、pvc管材）、电缆料（各种pvc、pe通信电缆）、色母料（pe母料、pp母料、填充母料）、粉末涂料、热熔胶、地板蜡、蜡烛、稳定剂、马路标线漆、服装用划粉等。

**使用方法：**

为使聚丙烯蜡能均匀分散，制备干混料需高速搅拌到规定的时间才能使用。

**参考用量：**

pvc：0.5 ~ 1.5份

色母料：根据产品要求在2 ~ 20份不等。

**包装：**

25kg编织袋

**贮运：**

存放于阴凉、通风、干燥处；运输时防晒，系非危险品。