

同惠直流偏置电流源TH1772B

产品名称	同惠直流偏置电流源TH1772B
公司名称	深圳市胜惠达科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:叠加电流测试仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	深圳市宝安区金成时代家园3栋5座4B
联系电话	13823754697 13713950377

产品详情

th1772b

体积 (mm) : 350(w) × 135(h) × 395(d) 净重 : 8.1kg

th1772b是一种直流恒定电流源，适用于电感器、变压器、磁芯器件等电感元件在低频电感测试时叠加直流恒定电流，检查被测器件在特定偏置电流条件下的电感量情况。该电流源可与同惠公司所有Icr表及大部知名的Icr表进行直流叠加测量，尤其适用于生产线快速测试。该产品电流建立时间短，对Icr表的测试稳定性影响小，可进行多台叠加以扩大电流输出范围，也可作一般的直流恒流源使用。

th1776/th1775/th1773/th1772b型直流偏置电流源技术参数

型号	th1776	th1775	th1773	th1772b
电流范围	0-20a(1台)0-40a(2台)	-20a-20a	-10a-10a	-6a-6a
电流分辨率	1a量程：0.01a1a以上量程：0.1a	200ma量程：0.1ma2a量程：0.001a	6a/10a/20a量程：0.01a	
电流精度	1a量程：±(1%+5ma) 5a量程：±2%20a量程：±3%	±2%+3个字	±1%+3个字	±1%+2个字
电流输出方式		单点电流、多点输出、均分输出		

频率响应范围	100hz-2mhz		1khz-1mhz	50hz-200khz	50hz-10khz
阻抗范围			$l < 1k, l < 8/i(h)$	$l < 2k, l < 8/i(h)$	$l < 2k, l$
输出电压范围	量程	最小值 (v)	典型值 (v)	0 - 8v	
	1a	35	40	0-11.5v	
	5a	5	15		
	20a	1	4		
基本阻抗精度	1% (1khz-2mhz)		1%		
扫描方式			手动、自动 (可回扫)		
扫描点数			2-15点, 正扫或回扫		
延时时间			0-99秒可设定		
预热时间			20分钟		
存储器			5组仪器内部设定存储 (仅th1775)		

接口（选件）	常规，直接受lcr控制	rs232c		
		以上rs232c接口仅用于与lcr表连接		

本产品的加工定制是否，类型是叠加电流测试仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH1772B，测量范围是0-6A，测量精度是 $\pm 1\%+2$ 个字，功率是/（KW），频率是50Hz-10kHz（HZ），重量是8.1（kg），尺寸是350*135*395（mm），电源是0-11.5V，电流分辨率是200mA量程：0.1mA2A量程：0.001A6A/10A/20A量程：0.01A