

# 气管 弹簧管8\*5\*9

产品名称	气管 弹簧管8*5*9
公司名称	乐清市马可气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:TPU 公称外径:4681012 ( mm )
公司地址	乐清市翁垟镇地团工业区
联系电话	86-0577-62802006 13968700675

## 产品详情

1.工作环境耐温（温度范围）：-40 ~ +80 （非化学气体空间） operating temperature  
-40 ~ +80 (for non-chemical gas space) 流体温度范围：-15 ~ +60 （不结冻）2.直径公差：  
±0.1mm ~ ±0.15mm diameter tolerances ±0.1mm ~ ±0.15mm3.硬度：95a hardness  
95a4.抗张强度：400kgf/cm2 tensile strength 5690 psi5.极限伸长率：490-590% elongation  
at break 490-590%6.耐磨损度：35mg abrasion 35mg7.撕裂强度：110kg/cm2 tearing  
strength 1565 psi8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1 safety factor  
3:1最小弯曲角度：min bending angle:3\*2-12 4\*2.5-12 5\*3-33 6\*4-35 8\*5-39 8\*5.5-46 10\*6.5-43.5  
10\*7.5-42 12\*8-37 12\*9.5-54 14\*10-70 16\*12-70


极  
如  
可  
打  
认  
可  
的

特点：

- 1) 具有极好的耐高压，抗振动，耐腐蚀，耐气候，耐曲折性能
- 2) 内外径尺寸精度控制高，适合各种接头。
- 3) 有多种颜色可供选择。

技术参数：

材料：聚氨酯

流体：空气，水

爆破压力：30bar

最高使用压力：10bar

环境及流体温度：-20到60摄氏度

乐清市马可气动科技有限公司是气动接头、气源处理器、电磁阀、气管、油压缓冲器、汇流板、sc气缸附件、磁性开关等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在全国,乐清市马可气动科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。乐清市马可气动科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临乐清市马可气动科技有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，材质是TPU，公称外径是4681012（mm），壁厚是246810（mm），用途是空压机气动冲床，品牌是MAKE，型号是弹簧管8X5X9M，规格是8X5X9M,8X5X6M,8X5X12M,8X5X15M