

日本进口耐腐蚀气管16*13

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 日本进口耐腐蚀气管16*13 |
| 公司名称 | 上海强实自动化控制有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:氟树脂 壁厚:1.5 (mm) |
| 公司地址 | 上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室 |
| 联系电话 | 0150-21983790 15900838366 |

产品详情

日本进口耐腐蚀气管16*13，特点：

1.超强的耐化学与天气能力，使得氟树脂管最适用于化学，食品加工，医疗护理以及半导体应用。2.具有超强的内表面光滑性、透明性和高纯度，工作温度范围广。3.当允许的液体为水时，应确保安装插入环。

日本进口耐腐蚀气管16*13，技术说明：1.在管内液体不结冻情况下，工作温度范围为：-65-260度；2.最大允许工作压力为1mpa（温度为20度时）

日本进口耐腐蚀气管16*13，订货说明：

- 1.订购编码为nte1613c;
- 2.现货足，款到即发；包装规格为20米/卷，不拆包。整盘发货。
- 3.因各地运费不一，报价不含快递费，请见谅。详细费用请咨询业务人员。
- 4.若遇缺货，补货周期为2周，请提前安排。
- 5.订货之前，请与业务人员确认库存。

本产品的加工定制是否，材质是氟树脂，壁厚是1.5（mm），用途是黏着性流体输送，品牌是NUMAX，型号是NTE1613C，规格是20米/卷