

BZM8050-10防爆防腐照明开关，ZXF8030/51-10，批发零售断路器盒

产品名称	BZM8050-10防爆防腐照明开关，ZXF8030/51-10，批发零售断路器盒
公司名称	上海言泉电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海言泉 型号:BZM8050-10
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号264-F室
联系电话	021-51601809 18019101116

产品详情

bzm8050-10防爆防腐照明开关，zxf8030/51-10，上海言泉电气专业生产：rjw7101/lit手提式防爆探照灯，ba d85-s防爆高效节能led灯|hr2301 led隧道灯,hr5101 led工矿灯等，欢迎选购！一、bzm8050-10防爆防腐照明开关 适用范围1.bzm8050系列防爆防腐照明开关（以下简称照明开关）完全符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型：“d”》、gb3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》标准的要求。2.主要适用于1区或2区危险场所，a、b、c类t1~t6组爆炸性气体或蒸气环境，在交流50hz、额定电压至220v，额定电流至10a的电路中，作为照明及信号电路的通断之用。二、bzm8050-10防爆防腐照明开关 在下列条件下使用1.安装地点的海拔不超过2000m；2.周围空气温度为-20 ~ +40，且24h内的平均温度值不超过+35；3.安装地点的最高温度为+40 时，空气相对湿度不超过50%；在较低的温度下允许有较高的相对湿度；4.在无显著摇动和冲击、振动的地方；5.在 类含有爆炸性气体环境场所；6.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方；7.在无滴水及其它液体侵入的地方；8.污染等级为3级；9.安装类别： 类。三、bzm8050-10防爆防腐照明开关 技术参数额定工作电压（v） 额定工作电流（a） 电缆外径（，m） 进线口螺线（g"） 防爆标志 防护等级 防腐等级20 10 10~14 3/4 exed ct6 ip65 wf2四、bzm8050-10防爆防腐照明开关 主要结构1.外壳为增安型结构，采用高强度难燃料压制而成，外形美观且具有抗静电、耐冲击及稳定性好又耐腐蚀等优良性能。2.内装控制开关为隔爆元件，为二极cbk控制开关。电缆布线。符合gb3836-2000、iec60079标准要求。五、bzm8050防爆防腐照明开关 使用与维修1.照明开关在安装前，应检查铭牌上所列技术数据及使用说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符，并检查元件是否损坏、各部位是否完好、正常。2.安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线端子上，并压紧密封圈，使电缆密封好，接好接地线，紧固好螺钉，上述各项检查无误后，即可通电使用；3.照明开关不得随意拆卸,维护时,须断开前级电源后才可开盖检修；4.合好盖，紧固后方可使用；5.照明开关应定期检查，发现零件损坏或密封件老化应及时更换。六、bzm8050-10防爆防腐照明开关品质保证本产品严格按照iso9001:2000以及防爆国家标准gb3836-2010 爆炸性环境用气体环境标准制作而成，所有制作标准高于国家相关标准，并在生产制作过程中步步检验，经出产检验合格后出厂，严格保证产品的质量安全；产品出厂外壳质保期为3年，其他元件质保期为1年，在质保期内产品质量由我公司负责；七、bzm8050-10防爆防腐照明开关其他主营产品以上展示的为本公司生产bzm8050防爆防腐照明开关 bzm8050防爆照

明开关。主要适用于 c级危险防爆场所及防腐场所，产品简称bzm8050防爆防腐照明开关。关于言泉：
上海言泉电气科技有限公司创立于上海奉贤区集贤工业园，公司专长于工矿企业防爆电气领域的led照明和智能电器两大技术领域，在此基础上专注于三大类产品研发制造与销售：led工业照明（led防爆灯，led三防灯）、智能三防电器设备、智能防爆电器设备。公司秉承科技创新的发展理念，大力推行技术自主原创，在led防爆照明技术、智能防爆电器技术、智能三防电器技术等领域拥有丰富的经验，力争5年内技术水平及产品性能超出国内领先水平，成为行业技术开拓者与领先者。公司产品严格按照gb3836、iec国际标准设计、制造，并实行严格的质量控制标准，旨在以一流的品质为顾客提供满意的服务。言泉电气的宗旨：“品质为核，专业服务，只有客户成功，才有我们成功”，在全国建立完善的以技术支持为核心的营销服务体系，以最优质的服务提供给我们的客户及供应商，互惠互利，双赢成功。言泉电气的核心价值观：“言必诚，信如泉，学习创新”，以诚相待，团结协作，勤奋学习、技术创新，铸就企业品牌！言泉电气坚持以“安全、低碳、节能、环保”为研发主导方向，以社会责任为己任，秉承“质量兴企、科技昌业、文化强企”，增强企业市场竞争力，让言泉奔上从优秀到卓越的强盛之道。led防爆灯，led防爆日光灯，led防爆泛光灯，led防爆投光灯，led防爆荧光灯，led防爆应急灯，led防爆标志灯，led防爆平台灯，吊杆式led防爆灯，吸顶式led防爆灯，壁挂式led防爆灯，法兰式led防爆平台灯，护栏式led防爆平台灯，led防爆灯厂家，led防爆灯价格，led防爆灯品牌，led防爆灯批发

本产品的加工定制是是，品牌是上海言泉，型号是BZM8050-10，最高电压是380（V），工作温度是20（），接触电阻是5（），机械寿命是50000（次）