

美国索润森SGH2-800/2V800AH免维护电池规格参数

产品名称	美国索润森SGH2-800/2V800AH免维护电池规格参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:索润森 系列:SGH系列 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

美国索润森SGH2-800/2V800AH免维护电池规格参数

蓄电池应用范围：

电话交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动

2.选用密封式阀控滤酸构造，使酸雾不能逸出，到达安全、保护环境的意图。在上述阴极吸收过程中，由于发生的水在密封情况下不能溢出，因而阀控式密封铅酸蓄电池可革除补加水保护，这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫，能有用避免酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的，即：电池在寄存时期内应无气体逸出；充电电压在2.35V / 单体（25）以下应无气体逸出；放电时期内应无气体逸出。但当充电电压超越2.35V / 单体时就有可能使气体逸出。由于此刻电池体内短时刻发生了大量气体来不及被负极吸收，压力超越某个值时，便开端经过单向排气阀排气，排出的气体尽管经过滤酸垫滤掉了酸雾，但毕竟使电池丢失了气体，所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的请求是十分严厉的，不能形成RGB蓄电池过充电。因而阀控式密封铅酸蓄电池选用贫液式规划，即使电池倾倒，也无电解液溢出。

蓄電池置於高溫（50°C以上）之場所，如陽光直射、引擎室或鍋爐室內，會縮短CSB蓄電池壽命。置於溫度過低之環境中亦會降低電池性能。

放電電流不可超出限定值，以免漏液、發熱、爆炸等現象發生。

將長期不使用儀器內之蓄電池移開，以免CSB蓄電池過放電而損害蓄電池的壽命及性能。

請勿直接將端子焊接，以免漏液。

請勿倒立使用蓄電池。

美國索潤森SGH2-800/2V800AH免維護電池規格參數