

美国索润森SGH2-1000/2V1000AH免维护电池规格参数

产品名称	美国索润森SGH2-1000/2V1000AH免维护电池规格参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:索润森 系列:SGH系列 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

美国索润森SGH2-1000/2V1000AH免维护电池规格参数

产品信息：

本产品已获得ISO9001质量体系认证，通用公证行认证，CE认证，MSDS化学品安全说明书认证

本产品承诺juedui不含汞和镉

3.本产品拥有自有品牌，金克拉(GOLD KARAT)、旅行者(FARER)和三金(3-GOLD).

产品包装：

1.自身包装：铝膜

2.销售包装：热收缩/纸卡/插卡

3.运输包装：标准的内盒和出口外箱（可以根据客户要求，更改纸盒尺寸）

产品放电时间：

1.43欧姆，终止电压0.9伏，每天放电4小时，可持续90个小时

2.10欧姆，终止电压0.9伏，每天放电1小时，可持续19个小时

3.3.9欧姆，终止电压0.8伏，每天放电1小时，可持续7.2个小时

4.3.9欧姆，终止电压0.9伏，可持续放电360分钟

蓄电池安装使用；

- (1)使用前请检查蓄电池的外观
- (2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
- (3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35 ）。)
- (4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。
- (5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15m m。
- (6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，jue dui避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。
- (7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。
- (8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

电池装置处应远离热源和易发生火花的当地，如变压器、电源开关或保险丝等，安全间隔为0.5米以上。室内温度通常应坚持在25 左右。电池应避免遭到阳光直射，装置环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池外表及电极应随时整理，并做好防锈办法。交流局通常应设独立蓄电池室。

美国索润森SGH2-1000/2V1000AH免维护电池规格参数