WAT200二氧化硫检测报警仪

产品名称	WAT200二氧化硫检测报警仪
公司名称	南通沃特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WAT200 测量范围:0~20ppm、100ppm、1000ppm、2000p pm、10000ppm
公司地址	江苏省南通市银河工业园区
联系电话	0513-84316868806 13338088491

产品详情

wat200二氧化硫检测报警仪

产品名称:二氧化硫检测报警仪产品型号:wat200产品简介:二氧化硫检测变送器是可以应用于检测二氧化硫泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,3线制隔爆接线方式适用于各种危险场所。产品特点:1、量程规格可根据实际要求而定。

- 2、防爆设计,快速,可信,稳定。
- 3、4电流信号输出4~20ma,继电器输出,现场声光报警,也可外接声光报警器技术参数:检测气体:空气中的二氧化硫(so2)测量范围:0~20 ppm、100ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm 最小示值:0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm)

检测原理:电化学式工作方式:固定式连续工作,扩散式测量检测精度: ±3%读数响应时间: 30s输出信号:电流信号输出4~20ma,继电器输出(可选)触点容量:220v,5a,30vdc,3a(无源触点)工作环境:-20 ~+50 (特殊要求:-40 ~+70)相对湿度: 90%rh工作电压:12~30v(dc)传感器寿命:> 2年防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型防爆等级:exd ct6连接电缆:三芯电缆(单根线径 0.7 5mm);建议选用屏蔽电缆连线距离: 1000m防护等级:ip65外形尺寸:183×143×107mm重量:1.5kg

本产品的品牌是WATER,型号是WAT200,测量范围是0~20ppm、100ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm,测量对象是二氧化硫气体,测量精度是±3%读数,电压是12~30V(DC)(v),分辨率是0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000,尺寸是183×143×107mm(mm),重量是1.5(kg),电源是12~30V(DC)