

# 二氧化硫检测仪 二氧化硫测量仪

产品名称	二氧化硫检测仪 二氧化硫测量仪
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOEN 型号:2832
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

## 产品详情

二氧化硫检测仪介绍：

最新研制的新一代单一气体检测仪，具有着超乎一般的品质。该仪器可安装氧气及其他有毒气体传感器，包括：一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氯、氯气、二氧化氮、磷化氢和氨气等等。该仪器防水、防电磁辐射、结实耐用。可以通过红外接口直接与其他设备，比如英思科公司的自动校正系统、计算机、红外打印机相连，进行自动标定、数据下载打印等。可记录标准的stel和twa数值，记录一年的带时间标记的测量数据，过去15次警报记录。

技术参数：

外壳：聚碳酸酯外壳，仪器防水防腐、防电磁辐射体积：94 mmx 50.8 mm x 27.9 mm重量:85克显示:lcd图标显示，易于操作，气体数据直读，带背景灯警报:用户预置高低报警，声光震动报警电池：可更换3v, cr2锂电池运行时间:最小2600小时数据记录:连续记录，记录最近15次报警时刻和持续时间，峰值记录，通过红外接口下载数据和直接打印。数据采集:每分钟，间隔一年温度范围：一般-40—60oc湿度范围:0-99% rh (非冷凝)国际认证:ul和cul: class i, div 1, groups a,b,c,d; t4 ; class i, zone 0, aex ia iic t4 ; csa: class i, div 1, groups a,b,c,d; t4 ; ex ia iic t4atex:本质安全eex ia i/iic t4 , ii 2g; emc: en50270澳大利亚：ex ia i/iic t4iec: ex ia iic t4俄罗斯: gost-r认证 msha:本质安全

二氧化硫检测仪传感器技术参数：

o2：0到30%，0.1%分辨率 co：0到1500ppm，1ppm分辨率 cl2：0到100ppm，0.1ppm分辨率 clo2：0到1.0ppm，0.01ppm分辨率ph3：0到10ppm，0.01ppm分辨率nh3：0到100ppm，1ppm分辨率h2s：

0到500ppm , 1ppm分辨率 no2 , so2 : 0到150ppm , 0.1ppm分辨率

本产品的加工定制是是 , 品牌是BOEN , 型号是2832