

手持式二氧化硫浓度报警器 ， 固定式二氧化硫泄漏报警器

产品名称	手持式二氧化硫浓度报警器 ， 固定式二氧化硫泄漏报警器
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华达仪器 型号:HD-700/800/900
公司地址	聊城
联系电话	86-06356185515 13563567727

产品详情

专业生产固定式、便携式、手持式二氧化硫检测仪，二氧化硫浓度检测报警器，二氧化硫泄露报警器厂家：

山东华达仪器仪表有限公司 型号：hd-700\800\900 详细介绍：(tel:0635-6185515\13563567727) 二氧化

硫报警器的特点为检测精度高、性能稳定、抗中毒、抗干扰能力强，质量可靠。二氧化硫报警器可长期工作

于易燃易爆气体场所，与报警控制器配套使用，实时监控现场气体浓度，浓度超标确保第一时间发出报警信

号，及时消除隐患。 二氧化硫泄露报警器各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中探测气体的浓

度达到或超过预置报警值时，立即发出声光报警，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生、火灾、中毒事

故，从而保障安全生产。以提醒用户采取安全措施！

二氧化硫报警器广泛用于医药、化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、二氧化硫、矿井、稀有气

体研究等生产厂家。【原理】探测器探测到气体泄漏达到设定的报警值输出4-20ma的电流信号给报警主机，报警主机显示浓度变化，并且

声光报警，而且可以联动风机，电磁阀，排风扇等。【技术指标】检测原理：催化燃烧式/电化学式/半导体式检测气体：可二氧化硫体/毒性气体测量范围：0-100% leI /0-1000ppm精度: ± 2%fs响应时间：小于30秒恢复时间：小于30秒防爆方式：隔爆型防爆等级：exd|Ict6防爆连接螺纹：g3/4管螺纹工作电压：dc24v ± 12v二段报警继电器触点输出（触点容量 dc24v/1a）工作温度：-40 -+70 相对湿度：0 95%rh输

出：三线制连接电缆： rwp3×0.5mm²规格：180*140*92mm备电使用时间 3小时【主要性能】1.高亮度数码管显示2.高性能传感器、精度高、测量准确、性能稳定3.报警时间记录功能4.探头故障报警功能，报警保持，最先报警通道指示5.安装方式：管装、壁装、支架安装6.报警输出：根据需要可连接dcs，485信号，plc，4-20ma等输出【安装注意事项】1.不要安装在直接受到整齐，油烟影响的地方。2.不要安装在排气口，换气扇，房门等风量流动大的地方。3.不要安装在水气，水滴多的地方（相对湿度在90%）。4.不要安装在温度在-30 以下和90 以上的地方。5.不要按在强电磁的地方。

当然这里介绍的比较少，如需要更加详细专业技术指标要求，请联系我们。联系人：李经理
电话：0635-

6185515 手机:13563567727 邮箱：ex@cnhuada.net qq;1246747578

本产品的加工定制是否，品牌是华达仪器，型号是HD-700/800/900，测量范围是0-1000ppm，测量对象是二氧化硫，测量精度是1ppm，电压是24（v），分辨率是1ppm，尺寸是380*240*100（mm），重量是3（kg），电源是220