

二氧化硫SO2气体检测管

产品名称	二氧化硫SO2气体检测管
公司名称	广州创纵贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本GASTEC 型号:5H、5M、5L、5LA、5LC、5LB、45S、80
公司地址	广州市南沙区珠江中路70号首层
联系电话	86-020-31268166

产品详情

- 1) 结构简单、直观，实时性强，可当场直接读取检测结果。
- 2) 应用范围广且准确：可直接对400多种气体进行检测，范围可从ppm级到%级。并且通过调整气体的采集量，还可调气体检测的浓度范围。
- 3) 操作简单：无需特别的专业技术培训，经过简单的技术指导就可以掌握检测方法。无需传统检测方式所要求的复杂作业。
- 4) 便于使用：小型轻量，便于携带使用。检测时无需电源、热源及其它辅助材料（如、水、气或溶剂等）。也可在具有可能引火、引爆性气体存在时安全使用。
- 5) 性能稳定：在检测管的有效期内使用均可获得精确的结果。
- 6) 质量可靠：检测管产品通过日本工业标准、美国sei产品认证。对每批产品都实施检验测定。gastec气体检测管，日本进口快速气体检测管可在进入事故现场约5-15分钟内即可对有毒、有害气体进行快速检测，为事故处理提供及时而准确的现场监测数据。快速检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段，由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成，当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应，测试人便可通过变色界线直接读出气体的浓度。具有数百种气体和不同的浓度范围，欢迎来电咨询。检测管及采样设备均具有国家计量器具型式批准证书，并具有美国sei的认证。生产企业通过了iso9001认证。

检测范围：单位ppm 10支/盒

5h : 4-8% , 0.5-4% , 0.05-0.5% ;

5m : 1800-3600 , 100-1800 , 20-100 ;

5l : 100-200 , 5-100 , 2.5-5 , 1.25-2.5 ;

5la : 30-60 , 2-30 , 1-2 , 0.5-1 ;

5lc : 10-25 , 0.25-10 , 0.1-0.25 ;

5lb : 5-10 , 0.2-5 , 0.1-0.2 , 0.05-0.1

45s : 硫化氢&二氧化硫 10-20 , 0.5-10 , 0.25-0.5

80 : 酸性气体 1.5-30

本产品的加工定制是是 , 品牌是日本GASTEC , 型号是5H、5M、5L、5LA、5LC、5LB、45S、80