

# PZ73X-16C手动耐磨刀闸阀

产品名称	PZ73X-16C手动耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-16C 口径:DN200、DN100、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X-16C手动耐磨刀闸阀DN200、DN100、DN350 PZ73H、Y-16C产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物，

技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150Lb 公称通径：DN50-1200mm NPS

2"-20"适用温度：-15-+425 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/

T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体0

.1 × DN mm<sup>3</sup>/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

PZ73X-16C手动耐磨刀闸阀主要材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

PZ73X-16C手动耐磨刀闸阀主要性能规范

公称压力PN(Mpa)	适用介质	阀体材料
0.6	铸钢、铸铁、不锈钢	纸浆料
1.0	糖浆、泥浆、纸浆、污水	铸钢、铸铁

PZ73X-16C手动耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力PN(Mpa)	公称口径DN(mm)	主要结构尺寸(mm)								公称压力PN(Mpa)	公称口径DN(mm)			
		L	D1	D2	H	H1	N-M	Z-d	L		H	D1 (rD)	Z-d	
0.6	50	50	90	110	380	330	2-12	2-14	1.0	50	48	306		
	65	55	110	130	415	350	2-12	2-14		65	48	320		
	80	60	125	150	450	370	2-16	2-18		80	50	336		
	100	60	145	170	500	400	2-16	2-18		100	50	374		
	125	65	175	200	625	500	4-16	4-18		125	57	446		
	150	70	200	225	690	540	4-16	4-18		150	57	543		
	200	75	255	280	800	600	4-16	4-18		200	70	610		
	250	85	260	335	900	650	8-16	4-18		250	70	724		
	300	90	362	395	1000	720	8-20	4-22		300	76	820		
	350	105	412	445	1130	780	8-20	4-22		350	76	921		