

手动双法兰不锈钢刀型闸阀

产品名称	手动双法兰不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 口径:DN200、DN100、DN300 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10P手动双法兰不锈钢刀型闸阀DN200、DN100、DN300特点：

插板阀又名手动刀型闸阀，手动刀形闸阀，采用手轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。面对极高温环境中，可以使用2520+喷涂陶瓷材料来适用。

手动双法兰不锈钢刀型闸阀应用范围及领域：

刀闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排灰、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等管道系统。

手动双法兰不锈钢刀型闸阀性能参数】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数
型号 PZ73H PZ73F PZ73Y 口径 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 工作压力 MPa 适用温度 / 适用介质 10、16

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

[手动双法兰不锈钢刀型闸阀零部件材料】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料
闸阀材料密封面填料 WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

[手动双法兰不锈钢刀型闸阀外形及结构尺寸 \(PN16\)】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16)
型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)DNLDD10Hz × MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

260

78

350

78

400

102

450

114

500

127

600

154