

保冷柜 容积:79L , 制冷性能2-8 (环境温度35)

产品名称	保冷柜 容积:79L , 制冷性能2-8 (环境温度35)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60388.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保冷柜 容积:79L , 制冷性能2-8 (环境温度35)公司说明：

北京福意电器有限公司经过多年积累，拥有业的销售、及售后人员、优良的企业管理平台、遍布的业采购贸易网络，以及良好的商业信誉。我们一直坚持以人为本，以诚信为基础，售后于新老客户。

保冷柜 容积:79L , 制冷性能2-8 (环境温度35)使用说明：

保冷柜 容积:79L , 制冷性能2-8 (环境温度35)参数：

手术室净化设备的维护与管理方法，现代医疗的发展对手术室净化设备要求的越来越严格，医疗净化设备是为医院空气环境进行消毒杀菌的一种仪器，本文主要介绍医疗净化设备的维护与管理!缓解医疗净化设备的老化程度,延长其使用寿命。一、职责范围：负责层流手术室的医疗净化设备管理、维护制度：1、建立机器、设备及操作使用档案，各项规章制度，人员岗位职责，应急预案等规范性文件。2、负责医疗净化设备、机器的清洗、养护、维修工作，保证净化机组的正常运行，建立每日运行状态、维护、故障排除记录。3、负责洁净室相关的方面的指导和与厂家的协调。4、保持机房环境卫生整洁，灰尘，建立日常保洁制度，落实责任;新风机组每天检查，保持内部干净。5、每周用 95%的清洁各级别过滤器机组内的紫外线灯管，每半年监测辐照强度，20W 紫外线灯管使用中低于 42W/c m²时必须更换。6、每月与洁净手术室咨询，掌握手术室空气监测结果，对于标室间积极寻找标原因，共同整改，确保洁净手术室的空气质量达标。

保冷柜 容积:79L , 制冷性能2-8 (环境温度35)