

保冷柜(血液储存箱) 温度范围:2 ~ 14

产品名称	保冷柜(血液储存箱) 温度范围:2 ~ 14
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60225.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保冷柜(血液储存箱) 温度范围:2 ~ 14 公司说明：

北京福意电器有限公司是一家经营医疗实验室恒温冷藏保存设备的厂家，客户涉及医疗单位、科研院所、学校、环境检测、食品化工等的域。公司经营几十种不同大小不同温度范围的产品，是为客户提供产品选型到维修的售后，是销售渠道非常广泛的实验室设备经营商。公司本着诚信的经营理念，在开拓了广泛的市场，赢得了广大用户的优良和。

保冷柜(血液储存箱) 温度范围:2 ~ 14 使用说明：

保冷柜(血液储存箱) 温度范围:2 ~ 14 参数：

手术室净化 洁净手术室的建设及施工需符合《医院洁净手术部建设标准》，并符合现行的有关医疗洁净度标准、标准规范，洁净手术室的设计要体现、设备与经济实用相结合的原则，还要同时兼顾美观和维修方便，确保云南洁净手术室的安全运行。下 洁净手术室施工要求

手术部自成一体并与外科护理临近，与放射、病理、消毒、供应、血库相近。

手术部分为洁净区和非洁净区，其中间应设缓冲间（传递窗），洁净区之内不同级别宜分区设置。手术部的平面布置应：功能流程短捷、洁污分明、便于疏散。单廊式应具备污染物就地消毒打包措施，加强消毒灭菌。双廊（三廊式）分为洁净走廊和清洁走廊，可洁污分流，分流。、级手术室应设在优良的区域内，污染负压或正负压转换手术室应设在附近，有优良的缓冲间，应对周围优良小。

净化通道应连续，不应被非净化部分切断。

人、物电梯不应设在洁净区，若只能设在洁净区时，出口处应加缓冲间。

换车时应设缓冲间。缓冲间的净化级别与高洁净区相同。要适当集中，2~4个手术室设一间间。

洁净手术室的室内装修：踢脚与地面图纸R 40

mm，其他交界处应为小圆角或 $>90^\circ$ 角，踢脚凹进墙面或与墙面平。通道两侧设防撞带。

手术室高度2.8~3.0 m，手术室门净宽 1.4 m。手术室地面应防静电。

手术室应窗，洁净辅助用房、级可有双层密闭窗 各种管线应暗装。云南洁净手术室

洁净手术室设计原则：洁净手术室装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》，并符合现行的有关标准、规范的规定，设计要体现、设备的优良与经济实用相结合的原则，同时兼顾美观和维修方便，能确保运行安全。

保冷柜(血液储存箱) 温度范围:2 ~ 14