

医用保冷柜 容积: 88L 温度范围:2~8

产品名称	医用保冷柜 容积: 88L 温度范围:2~8
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60138.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用保冷柜 容积: 88L 温度范围:2~8 公司说明：

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家专业从事实验室、医疗设备、经营、销售及售后的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等提供业、完善、高质量的产品及的、售后。公司力争以新、优、全的产品，让您的选择、使用、售后一气呵成！公司按现代公司制度规范公司行为，坚持“质量优良，用户至上”的原则，和“锐意创新，精益求精”的精神，用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

医用保冷柜 容积: 88L 温度范围:2~8 使用说明：

医用保冷柜 容积: 88L 温度范围:2~8 参数：

手术室净化装修注意事项 在手术室净化建设过程中我们需要注意些什么?手术室净化是医疗很重要的巨大工程之一，工程的规划建设的合理性与正确性，可能会直接影响到工程的质量，也会影响到洁净室的正常工作运行。下面就来介绍以下在云南手术室净化装修过程中我们需要注意以下几点：云南手术室净化 手术室净化装修注意事项 1、空调的节能性 空调的运行是非常耗电的，因此，在设计与施工时，应该注意节能性，增加一些节能的措施。PP器皿柜比如说合理划分区域，对送风量进行计算，温度的确定等等;空调房的位置设计。 2、质量方面 在手术室净化运行的过程中，风管的作用举足轻重，连接着净化室的内外，因此，在质量方面，一定要过关，密封性一定要好，而且需要不漏气，不发尘，不积尘，不污染，可耐火、耐腐蚀、耐潮湿。还得要价格低廉，施工方便。 3、空调房位置选择 空调房的位置优良是在净化室的侧面，这样有利于风道的布置，使气流组织更加合理，其次还可以节能以及节省净化工程费用，降低成本。 4、电话与消防设备 手术室净化内应该设置电脑与对讲机，这样可以减少人员的走动

，降低发尘量。另外方便经营，有利于各部门进行沟通;而消防设备是净化工程中必不可少的设备，因为净化室内的火情不易被外部发现，为了避免造成更大的损失，一些常用的消防设备必须配备。云南手术室净化 手术室净化的建造是多业、多工种，各业及工种之间需要密切配合的一项系统工程，哪个环节出现问题，均会影响工程的建造质量，因此，要选择业的洁净工程公司。

医用保冷柜 容积: 88L 温度范围:2~8