

胀套（NL型）飞翔液压

产品名称	胀套（NL型）飞翔液压
公司名称	泰兴市飞翔液压件厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞翔液压 型号:NL1-10
公司地址	泰兴市刘陈镇白庄居委会十组12号
联系电话	7890231 15961049623

产品详情

nl系列内齿轮弹性联轴器技术参数：

型号	公称扭矩 (n.m)	许用转速 (min)	主要尺寸							最大尺寸	
			轴孔直径 (d1 d2)	轴孔长度 (l1 l2)	l	d	d1 d2	e	h	轴向mm	径向mm
nl2	100	6000	12-22	20-45	按用户 要求	52	36	4	40	2	±0.4
nl3	160	6000	20-28	20-60		66	33	4	46	2	±0.4
nl4	250	6000	28-38	25-80		83	58	4	48	2	±0.4
nl5	315	5000	32-42	30-110		93	68	4	50	3	±0.4
nl6	400	5000	40-48	40-110		100	68	4	52	3	±0.4
nl7	630	3600	45-55	45-110		115	80	4	60	3	±0.6
nl8	1250	3600	48-65	50-140		140	96	4	72	3	±0.6
nl9	2000	2000	60-80	60-170		175	124	6	93	4	±0.7
nl10-	3150	1800	70-100	70-210		220	157	8	100	4	±0.7

nl1-10内齿轮弹性联轴器简介：

nl1-10内齿轮弹性联轴器是用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。

本产品的加工定制是是，品牌是飞翔液压，型号是NL1-10，材质是铸铁