

PZ73H-10P DN150手动不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ73H-10P DN150手动不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	型号:PZ73F、X、F-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10P DN150手动不锈钢刀闸阀/PZ73X-10P-DN250,PZ73H-10P-DN300,PZ73H-10P-DN350,刀型闸阀的详细资料

产品型号：PZ73X/H/Y-10/16C、P、R

产品名称：刀型闸阀

产品价格：驱动方式：手动、电动、气动、伞齿轮、液动

产品用途：刀型闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类体

产品特点：1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

PZ73H-10P DN150手动不锈钢刀闸阀技术参数：

公称压力：150Lb公称口径：NPS 2"-20"适用温度：-38-+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、N F、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

PZ73H-10P DN150手动不锈钢刀闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ73H-10P DN150手动不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension

		单位 Unit:mm						
公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	
	65	48	180	145	120	298	4-M16	
	80	50	195	160	135	315	4-M16	
	100	50	215	180	155	365	8-M16	
	125	57	245	210	185	400	8-M16	
	150	57	280	240	210	475	8-M20	
	200	70	335	295	265	540	8-M20	
	250	70	390	350	320	630	12-M20	
	300	76	440	400	368	780	12-M20	
	350	76	500	460	429	885	16-M20	
	400	89	565	515	482	990	16-M22	
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	