

建筑卡锁变形缝图集11ZJ111

产品名称	建筑卡锁变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)
江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)
浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)
上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)
山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05JT06)
陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J15)
重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011)
西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)

金属卡锁型墙面变形缝：做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型，伸缩量大，耐久性好，基座采用咬合设计，避免安装中控滑竿链接部分的繁琐。在打缝宽的情况下，对中心板的厚度要求不是高。

楼地面面变形缝选用说明1：建筑工程设计时，应选用通一系列产品，才能达到个部位装置的衔接构造相容统一。2：盖板型变形缝装用途广泛，适用于各部位，应用于大量的各类公共建筑，其盖板型楼负载小于 $3.0\text{kn}/\text{m}^2$ 的条件下。3：承重想楼地面变形缝是加厚了盖板型，楼面负载小于 $4.0\text{kn}/\text{m}^2$ 下由1t叉车通过的实用需求是选用，工业建筑及特殊公共建筑楼面荷载较大是，应根据工程需要选用。4：卡锁型的盖板两册封闭于槽内，比盖板型美观，尤其实用于内，外墙及顶棚是，比较安全，并有一定的装修要求的建筑。5：嵌平型盖板的橡胶条可选用多种颜色，用于楼面变形缝时，防滑且美观，尤其是采用橡胶与盖板组成(双列)时，盖板槽内可做成与所在楼面相同的层面。用于建筑外墙时，橡胶嵌平型是安全防坠落的一种选择。6：屋面变形缝盖板均采用盖板型。7：停车屋面变形缝装是专门作为停放小汽车而设计的，屋面活荷载 $4.0\text{kn}/\text{m}^2$ 。另有荷载要求是，应选用时注明。8:楼面缝均应设止水带，与内墙缝相交时止水带应上卷100mm高，屋面缝与外墙缝设有止水带及防水加强构造，两种缝相交时止水措施应上搭下，外盖内150mm高。

变形缝订货须知：

1、提供缝的部位(外墙、内墙、屋面、地坪)！

- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供

图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！

建筑变形缝

装置是指在变形缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时有能起到装饰防水，承载作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板，铝合金型材板，镀锌钢板，不锈钢板黄铜板，中控滑竿，等材料构成。

伸缩量：建筑变形缝装置的拉伸，压缩量值得总合，并以符号（-）表示拉伸变形量，以正号表示（+）压缩变形量。

基座：连接变形缝装置盖板与基座的连接构建，也是建筑变形缝装置和建筑结构连接的固定件。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构建。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构建。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，根据建筑设计要求选用。

阻燃带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用。