

保温柜(恒温箱)有效容积93升尺寸580x595x820mm

产品名称	保温柜(恒温箱)有效容积93升尺寸580x595x820mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60239.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜(恒温箱)有效容积93升尺寸580x595x820mm公司说明：

福意电器有限公司资金实力雄厚，拥有一大批科技人才，具有雄厚的温控力量，公司一贯以“质量优良、售后至上”为，热情为社会各界售后。产品广泛适用于高等教育、农业科技、生物化学、血站、医院、生命科学、生物制品、制药等各大域。

保温柜(恒温箱)有效容积93升尺寸580x595x820mm使用说明：

保温柜(恒温箱)有效容积93升尺寸580x595x820mm参数：

百级层流手术室净化的各气流分型 随着社会的进步，医疗也在不断得更新变化，百级层流手术室净化更是有了很大的提升，如今越来越多的医院都开始建设层流手术室，都希望能为更多患者提供更加与优良的医疗售后。手术室净化 所谓百级层流手术室净化是指将层流手术室外空气经过优良过滤器过滤，达到接近于菌尘的状态，再由通风机送入手术间，同时将里面污浊的空气吹出的过程。不过净化并不等于灭菌，只是通过过滤器来进行除菌，除尘，必需要配合地面、墙面、物体表面的清洁、消毒，并注意及时清理空气过滤器装置，才能保持手术中空气的洁净，满足各种手术的需要。通过百级层流手术室净化创造一个温湿度适宜，空气清新，菌、洁净、高品位的微环境，将百级层流手术室中的整个环境设施、器械进行科学地组构，使其秩序性、方便性、安全性、清洁性和菌程度都达到一个理想的高度，为手术的成功提供保障。百级层流手术室净化的分型如下：一、按气流分型 1.层流型：流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区。又分为垂直层流和水平层流。垂直层流：将优良过滤器安装在房顶上，整个房顶是过滤层，气流垂直向下，回风口设在靠地坪的平面上。水平层流：将过滤器安装在手术病人

脚端一侧墙面上，水平吹送气流;回风口设在相对一侧近墙面的房顶上。

2.乱流型：流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且有交叉回旋的气流流过工作区各个截面。

3.辐流型：气流流线似向一个方向流动，性能接近水平单向流。 4.

混流型：又称部单向流，用满布比来区分。垂直流满布比小于60%，水平流小于40%，均属于部单项流。

二、按净化空间分型 1.全室净化：采用天花板或单侧墙全部送风，使整个百级层流手术室都达到所要求的洁净度。这是一种较的净化方式，但由于术野以外区域空气洁净度对手术切口污染不大，而全室空气净化室造价高，因而建造受到一定限制。 2.部净化：仅对百级层流手术室手术区采用部顶部送风或侧送风，只使手术区达到所要求的洁净度。一般认为，以手术床为的2.4m*1.2m的范围是层流手术室菌要求优良严格的部位。因此，部净化在我国层流手术室净化中得到广泛应用。手术室净化 医院的净化手术室是现代医院建设的核心部分，担负着对全院患者进行手术和危重病人救治的任务。因此它的装备水平直接影响医院的工作效率和手术的成败，也是衡量医院水平的一项硬指标。

保温柜(恒温箱)有效容积93升尺寸580x595x820mm