

# 小型便捷8寸柴油水泵200立方排水量

产品名称	小型便捷8寸柴油水泵200立方排水量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO200PM-H 流量:200立方
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

小型便捷8寸柴油水泵200立方排水量 体积小，无火花，励磁性能好，抗干扰能力强等。目前，一般采用三相无刷交流同步发电机，励磁系统采用相复合励磁结构。该系统具有良好的自激和恒压性能，电压建立快速，波形畸变率小，电压调节度高，运行维护可靠。方便，稳定的操作不易引起供电系统的电磁振荡。除了这种发电机的更好性能外，其主要特点是励磁电流大，整机体积大大减小;

- 长度功率：发动机处于校准状态时，每单位发动机排量的有效功率输出称为上升功率;
- 加强系数：平均有效压力与平均活塞速度的乘积称为加强系数;

产品型号： TO-80EW

进水口直径：200MM

出水口直径：200MM

标准流量： 200m<sup>3</sup>/h（每小时150立方米）

大流量： 220m<sup>3</sup>/h

大扬程： 20M

大吸程： 8M

额定转速： 3000rpm

耗油量： 245g/kw.h

动力型号： TO2V94(A级)

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：双缸，四冲程，柴油发动机

额定功率： 16KW

使用燃料： 柴油

冷却方式： 强制风冷

润滑系统： 飞溅式，强制润滑

机油容量： 1.65L

油箱容积： 20L

启动方式： 手/电启动

运行时间: 10-15h

净 重： 150公斤

外形尺寸： 800\*630\*760MM

产品优势：

- 1、减震性能：基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
- 2、控制系统：基于可靠性设计的全监控系统的控制策略。
- 3、绿色环保：节能与低排放集于一身的发电机组。
- 4、低噪音：为每一台机组量身订制排气消音系统。
- 5、性能优良：运转稳定，振动小，燃油消耗率、机油消耗率低，运行寿命长，大修时间长，噪音低

高功率，低油耗，节油控油，价格合理，质量合格，合格证书，检验，长期与中国铁路工程，海洋工程，建筑工程施工公司，移动营业厅，气象局以及企业用户，个人使用客户等合作，客户评论都是良好的口碑。

- 1.大泽系列环保型静音机具有运行平稳，噪音低，振动小，共用燃烧室规划等特点，不仅对静音机进行清洗，而且对周围环境无污染。
- 2.发动机TO系列静音机不仅计划周密，而且具有启动方便，操作方便，节能，低污染等特点。机身框架上的橡胶支撑确保了静音机的安全和安全操作。高功率，低油耗，节油控油，价格合理，质量合格，合

格证书，检验，长期与中国铁路工程，海洋工程，建筑工程施工公司，移动营业厅，气象局以及企业用户，个人使用客户等合作，客户评论都是良好的口碑。

2.发动机TO系列静音机不仅计划周密，而且具有启动方便，操作方便，节能，低污染等特点。机身框架上的橡胶支撑确保了静音机的安全和安全操作。

质量好，油耗低，噪音低，输出功率大，性能可靠。其稳定性，经济性，耐用性，耐用性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。大泽发动机具有体积小，重量轻，油耗低，功率大，运行可靠，零件维修方便等优点。电子调速器具有冷却水温度高，油压低，自动停机功能。

出厂前应通过工厂带测试。在测试过程中，对系统进行了系统测试、控制功能、负载条件和潜在的故障模拟测试。

2.体积小、重量轻，可解决有限空间和承载能力的车辆安装要求。

3. 无声低振动聚酯粉末，涂覆铝壳，阻尼系统。

4. 安装维护简单的单片设计，将发电机设置为预留进气和排气位置，并连接油路和遥控面板供使用。

维护可以在一个方面进行。

5. 运行输出稳定的综合自动电压调节和调速功能，保证发电机组的稳定运行输出。

1、显著的低噪声性能，机组噪声限值70dB(A)(距机组1m处)。

2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。

4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

5、大型阻抗复合式静音器。

6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。