

# 带钢纵剪机组 卷板纵剪机组 开卷校平纵剪机

产品名称	带钢纵剪机组 卷板纵剪机组 开卷校平纵剪机
公司名称	无锡市百兴安机械厂
价格	面议
规格参数	种类:分条机 适用对象:卷板
公司地址	中国 江苏 无锡 滨湖区 新区鸿山镇七房桥村工业园区
联系电话	86 0510 88580470 13861795503

## 产品详情

### 开卷、纵剪、收卷生产线

该生产线用于将不同规格的卷材，经过开卷、分条、收卷成为所需定宽尺寸的卷料，以供各种冲压生产线使用。该生产线布局合理，操作方便，自动化程度高，生产效率高，工作精度高，价格适中，可加工各种冷轧、热轧卷板、硅钢板、不锈钢板、彩板、铝板以及电镀后或涂装后的各类金属板材。广泛用于汽车、农用车、集装箱、家电、包装、建材等金属板材加工行业。

本机组有液压双维放料，液压铲头引头、送料、校直、剪切、阻尼、收卷、上料、下料小车等主要部件组成全机组采用液压控制、剪切、收卷动力采用进口变频控制或直流电机控制。剪切采用移动式排放、换刀、排刀无需拆卸刀轴，自动化程度高，操作方便，剪切速度每分钟0—50米。用进口对片刀垫每分钟可达0—150。

型号	0.5 × 1000	1.5 × 1250	2 × 1250	2 × 1600	3 × 1250	3 × 1600	6 × 1600
名称							
可加工板厚 (mm)	0.15-0.5	0.3-0.5	0.3-2	0.3-2	0.5-3	0.5-3	1-6
可加工板宽 (mm)	600-1000	600-1250	600-1250	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
纵剪条数	30	12-30	12-30	12-30	8-15	8-15	3-13
纵剪条数宽度精度 (mm)	± 0.5	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.15	± 0.15	± 0.15
线宽度 (mm)	10-100	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-60
可开卷重量 (t)	5	10	10	15	20	30	30
可开卷内径 (mm)	508	508	508	508	508 610	508 610	508 610

卷取内径 ( mm )	508	508	508	508	508	610	610、 任取一种
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

本产品的加工定制是是，种类是分条机，适用对象是卷板，品牌是百兴安，型号是6 × 500，材料厚度范围是6 ( mm )，生产能力是42 ( 件/天 )，重量是13000 ( kg )