

陶瓷砖防滑性测试 陶瓷地砖检测指标

产品名称	陶瓷砖防滑性测试 陶瓷地砖检测指标
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

天然石相关测试标准：GB/T 天然花岗石建筑板材GB/T 19766-2016天然大理石建筑板材GB/T 29059-2012超薄石材复合板测试ASTM C615 花岗岩ASTM C503 大理石建材产品检测服务：陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板外观质量天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上*易出现的问题是色差问题，俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和，属于外观质量指标中的一项。外观质量还包括外观缺陷，指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝，大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定，同一批板材的色调花纹应基本调和，优等品中不允许有外观缺陷。缺陷的检测方法为，将被检板材平放在地面上，距板材 1 . 5 米处明显可见的缺陷视为有缺陷；距板材 1 . 5 米处不明显，但在 1 米处可见的缺陷视为无明显缺陷；距板材 1 米处看不见的缺陷视为无缺陷。由于天然石材的色差问题普遍存在，因此用户在选定石材品种后要选择好协议板，大批量定货时更要如此。协议板尽量要大一些，要充分显示该品种的色调花纹。协议板应同时让有关各方各持一块，以便统一标准，避免不必要的纠纷发生。