# 功率：2KW 弧长：150~300mm可选配 紫外暴光灯

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 功率：2KW 弧长：150~300mm可选配<br>紫外暴光灯 |
| 公司名称 | 涿州市旭普瑞电光源制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:<br>灯管功率:0-22000（W）<br>类型:电子启辉器 |
| 公司地址 | 涿州市开发区中关村和谷创新产业园 |
| 联系电话 | 16619978687 |

# 产品详情

涿州旭普瑞灯具厂成立于１９９５年，位于京南优秀旅游城市河北省涿州市,西临107国道，东临京石高速，交通十分便利.本公司是一家生产各种工业用特种光源企业.拥有现代化管理体系先进生产技术和装备及高素质的技术人员,是从事研发,生产,销售和服务为一体的专业生产公司.。 公司经营范围;光学光通，包装印刷,光盘光纤,竹木涂装，喷绘,电子,液晶,不干胶,木业,鞋业,塑胶,玻璃,大理石，工艺品上光,汽车修补，大专院校，科研，pcb，lcd，uv固化.等行业。 我公司专业生产uv灯管，uv光盘灯，uv光纤灯，金属卤素灯，晒版暴光灯，碘镓灯并配套uv变压器，镇流器，触发器，电容器，石英套管。测量工具，uv灯罩，手提uv光固机，250w无影胶专用uv机，台式uv光固机，小型uv固化机，钟表，手机壳，手机组件uv固化机，uv机等。

直线：13603243830 厂电18733295581 18733295583 qq:1454778831传真：0312 3601595

http：www.xupuruiuv.com邮箱xupurui1688@126.com

uv固化广泛用于竹木地板、家具、装饰材料、印刷、印铁制罐、塑胶涂装、标牌、电路板、光盘等行业；也是半导体、电子元件、液晶等粘接固化的理想光源。

光盘印刷专用uv灯

本产品采用美国ge公司进口管材高纯度钨电极，外观考究，质量优越。寿命800小时以上。主要为光盘复制线\\印刷线及粘合线配套uv灯管,主要替代型号:台湾冠印18/150、香港恒基36/150、km-1322、km-1522、m2、uvh2026-1、kamman uvhm200u/a、8md2、dq2223、st2223-28、200btz/df等，产品性能稳定，性价比优于进口原装灯管。主要配套光盘生产线如：hanky、guann yinn、kammann、dubuit、steag hammtech、4m、singlus、singlus
spaceline、km、瑞典m2等固化装置。已经出口到几个国家，欢迎来电订购。

紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯，该灯光谱在350nm-450nm之间，主峰值365nm，具有极高的功率密度和有效的紫外线波长，功率有125w-24kw近百种规格。该灯被广泛应用于印刷行业上光、油墨固化、光 化学反应、竹木地板、家俱油漆固化、印铁制罐、光盘印刷、玻璃粘接及线路板、半导体、电子行业。

使用寿命800小时以上欢迎来电来样订做

该灯采用美国进口石英管材及高纯卤素填加铁参合钾掺和，可增强380nm区域的光谱输出，它在光敏聚合物和日光胶片暴光系统中产生联好效果。此灯还可以生产多光谱固化灯。可以提高多种不同暴光产品的性能。产品质量稳定，欢迎来电订购。

晒版曝光灯

光谱有效范围在350nm-450nm之间，主波峰为420nm，主要用于非银盐胶片（重氮盐胶片及感光胶），阻焊干膜、湿膜、液态光敏阻焊剂、树脂版、ps版等感光材料的晒版曝光。常规产品1kww187mm2kkw215mm3kw270mm也可来样订做。

紫外线灯

强紫外线高压汞灯 (紫外线光固化灯uv灯）用途与性能：该灯采用美国ge石英管材及钨钼材料，光谱范围350—450nm之间，主峰值为365nm，适用于印刷制版、软包装彩印、家俱行业、装饰材料、纸张上光、汽车、摩托零件、印刷制罐、塑料包装表面uv油墨、uv上光油固化、玻璃树脂胶水固化，还有半导体印制线路板、标牌等上面的光敏阻焊剂及光敏字符油墨交连固化的理想光源。序号 功率(w) 管压(v) 电流(a) 全长(mm) 极距(mm) 管径(mm)1 1kw 135 8.1
335 190 252 1kw 135 8.1
230 125 253 2kw 300 7.5
400 260 22.54 3kw 700 5

620 460 22.55 3kw 700 5 36
0 260 256 3.2kw 290 12.2 360
260 257 4kw 670 6.3 664
508 22.58 5kw 750 7.5 775 6
25 22.59 5kw 850 6.3 804 653
20.510 5.6kw 950 7.2 826 673
2511 6kw 925 7.5 910 745 2512
7.5kw 950 8.8 803 653 22.513
8kw 1200 7.5 1150 1000 22.514 8.4kw
950 10.4 826 700 2515 9.6kw 157
0 6.6 1387 1247 2516 10.4kw 2100 5
1390 1270 2517 11kw 1870 6.3
1575 1419 2518 11.2kw 2000 7 1532
1400 2019 13kw 1870 7.5 1807
1651 2520 20kw 2000 10 1532 1400
22.5

uv资讯-uv灯 uv机 uv固化机 uv胶 uv油漆 uv涂料 uv设备 uv...

uv固化灯简称uv灯，又称紫外光固灯、紫外线固化灯。uv固化灯一般含有水银和氩氙等气体,灯管壁由能使紫外线大量穿透的高纯度石英制成，是高强度气体放电灯的一种。uv固化灯的工作原理是借助于灯管启动后 两极放电迫使灯管内电子、原子、离子之间发生互相碰撞，激发灯内汞蒸汽和氩气放电而产生连续辐射。此类紫外线灯具有高功率密度和有效的紫外线光波，波长范围在350nm~450nm之间， 最高峰值为365nm。uv固化灯的寿命一般是指灯管发出的辐射能量衰减至低于正常使用时能量所持续的时间，基本国产uv固化灯有800小时的使用寿命，进口灯管使用达到1000小时。uv固化灯一般用在印刷制版、软包装彩印、家俱行业、木地板装饰材料、印制铁罐、制鞋业、半导体及印制线路板的油墨干固。

国产uv固化灯，常见型号规格如下：（特殊规格可定做）功率 全长mm 弧长mm 管径mm 灯电流a 灯电流功率1000 270 220 22 7.8 80w／a2000w 400 260 22 17.5 80w／a2400w 472 315 25 6.5 80w／a3000w 620 460 25 5 80w／a4000w 670 550 22 6.3 80w／a4800w 750 650 22 6.8 80w／a5000w 778 620 22 6.3 80w／a5200w 730 655 22 6.5 80w／a5400w 625 457 25 9.5 120w／a5600w 830 685 25 6.7 80w／a6000w 735 620 25 7.6 120w／a7500w 803 635 25 8.8 120w／a8000w 1020 900 25 9.0 80w／a9000w 850 750 25 10.3 120w／a

uv固化灯在启动的时候不应对灯管冷却，保温或加热反而有利于启动。在灯管两端镀上的金膜就是为了起到保温作用。没有金膜uv灯就不易启动，即使启动了也会出现灭弧现象。工作结束时，但由于灯管温度在关闭uv灯后仍很高，所以需要继续冷却直至达到室温，因此风机要继续工作一段时间后再关闭。

本产品的型号是光固化，灯管功率是0-22000（W），类型是电子启辉器，品牌是旭普瑞，额定功率是0-22000（W），峰值电压是220/380（V），非再闭合电压是220/380（V），启动时间是光固化（S），电容是光固化（μF），跳泡样式是平泡，连接方式是冲压，加工定制是是