

按压式DG243接线座新供应 ¥ DG243-5.0接线座新图片 ¥ DG243插

产品名称	按压式DG243接线座新供应 ¥ DG243-5.0接线座新图片 ¥ DG243插
公司名称	深圳市博达端子电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 灯管功率:25 (W) 类型:荧光灯启辉器
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路143号7栋三楼
联系电话	13613099768 18665340080

产品详情

按压式dg243接线座最新供应 ¥ dg243-5.0接线座最新图片 ¥ dg243插头

参考标准 ul iec额定电压 300v 450v额定电流 15a 17a导线线径 28-12awg 0.2-2.5mm²耐电压 ac2000v/1min 机械性能环境温度 -40 ° c~+105 ° c剥线长度 5-6mm 尺寸间距 5.0mm(.197"),5.08mm(.200")极数 1p-xxp 材质和电镀 塑件 pa66,ul94v-0焊脚 磷青铜,镀锡弹片 不锈钢

按压式dg243接线座最新供应 ¥ dg243-5.0接线座最新图片 ¥ dg243插头

本产品的型号是243，灯管功率是25 (W) ，类型是荧光灯启辉器，品牌是博达，额定功率是88 (W) ，峰值电压是52 (V) ，非再闭合电压是22 (V) ，启动时间是4 (S) ，电容是27 (μ F) ，跳泡样式是接线，连接方式是焊接，加工定制是是