

## 四氟焊接 888

产品名称	四氟焊接 888
公司名称	张家港市永氟龙防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品单价:888
公司地址	张家港市乐余镇乐江路
联系电话	0512-13862218211 13862218211

## 产品详情

### 衬四氟的性能简述

衬四氟材料的性能：耐强酸、强碱、耐负压0.1兆帕,正压72kg、耐高低温-193度至+260度、抗粘、耐磨、防静电等。例如氢氟酸72%、盐酸、硝酸、磷酸、氨水、王水、双氧水、溴化物、等高腐蚀化学品都可以耐。所衬氟树脂材料有：f40、f30、fep、pfa。滚涂f40（膜厚2-3mm）。喷涂ptfe、pfa、f40。

衬四氟防腐有三种：

- 1、耐温有150 、200 、260 以上三款耐化学介质是相同的，只是耐温不同而已。
- 2、膜厚：。防腐一般衬到1mm-4mm。

与其它防腐材料的比较：

- 1、和衬胶、衬塑相比：有着更好的耐化学介质，耐温更高，与基材的附着力更好。
- 2、和喷涂相比：有着更好的耐磨、耐温更高、施工场地不受限制。
- 3、和搪瓷、钛材相比：更有韧性和耐化学性能，衬四氟材料有很强的互熔性和伸张性，所以急速加温降温对涂层也无任何影响。希望我公司衬四氟材料能为贵公司设备提供最好的防腐效果！此材料现已在化工反应釜、多晶硅、电镀、工厂排污等行业已成功应用。
- 4、我公司也有四氟滚涂和四氟喷涂工艺。

顺祝

商祺

本产品的加工定制是是，产品单价是888