

4-20ma输出电机用振动探头XJ-YD20L-长期销售-恒泰联测仪器仪表公司

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 4-20ma输出电机用振动探头XJ-YD20L-长期销售-恒泰联测仪器仪表公司 |
| 公司名称 | 恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址) |
| 联系电话 | 15950961239 |

产品详情

4-20ma输出电机用振动探头XJ-YD20L将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，实现了传统的“传感器+监测仪表模式的振动测量系统的功能，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是风机、电动机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。技术参数供电电源：24VDC±10%输入信号：取自内置振动速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s±5%频率响应：10~1000Hz或者5~1000Hz(特殊说明)量程：0-20mm/s(真有效值) 0-200um(峰-峰值)测量误差：±1%满量程输出电流：4~20mA输出阻抗：500 温度范围：运行时：-25~+65 储存时：-40~85 相对湿度：至95%，不冷凝外形尺寸：33×75mm重量：约340g订货代号XJ-9200A (可选)-(V/D)-A -B -C 选型说明可选：防水接头：F-防水接头凯装出线：B-凯装管必选：选型说明量程范围：振动速度量 10V-0~10mm/s；20V*-0~20mm/s；30V-0~30mm/s；.....振动位移量 100D-0~100μm；100D-0~200μm；300D-0~300μm；.....安装方向A：1-水平；2-垂直；3*-通用安装螺纹B：1*-M10×1.5；2-M8×1.25；3-磁座；4-特殊定做电缆长度C：1-1m；2*-2m；3-3m；.....无特殊情况，厂家按项生产；如有特殊要求，请与我公司协商选型举例：XJ-9200A-20V-A3-B1-C24-20ma输出电机用振动探头XJ-YD20L

角位变送器在水泥厂中的应用

CAMILLE BAUER角位变送器Kinax 3W2在水泥厂中的应用

水泥工艺过程中原料、中间成品和产品全是固体，而且以颗粒状和粉状物料为主生产水泥的一系列设备组成的生产线。主要由破碎及预均化、生料制备均化、预热分解、水泥熟料的烧成、

水泥粉磨包装等过程构成。

煅烧是此工序中的核心部分。生料被连续地称重并送入预热器顶部的旋风分离器，预热器中的材料被上升的热空气加热，在巨大的旋转窑内部，原料在 1450 摄氏度下转化成为熟料而预热器的主要功能在于充分利用出回转窑及分解炉的高温气体来对生料进行加热，已达到部分生料的预热及碳酸盐分解。在此过程中预热器必须具备的特性为可使气固两相充分均匀分布、迅速换热、分离。

Camiller Bauer生产的角度变送器 KInax 3W2位于预热器的分料阀，分料阀的作用是将生料均匀的输送至预热器AB两系列，其目的是保证AB系列温度均等，便于中控操作及控制。