

# 商场分隔条耐磨分格缝

产品名称	商场分隔条耐磨分格缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

1、分隔缝的特点：为减小大面积防水层的总收缩值和温度应力，避免因结构层变位及温度和湿度变化引起防水层开裂导致渗漏，应根据平屋面的形状，尺寸和结构布置将防水层分割，留缝。即将防水层分成若干个方块。

2、变形缝的特点：受到施工工艺的限制，按计划中断施工而形成的接缝，被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝，而应该是一个面。

分格缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝，刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。分格缝的作用设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其因伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。

缝之前，在缝两侧先粘贴好胶带，待油膏灌好凝固后再剥除胶带。

1、一般需要有分格的地面是大面积，主要是工业厂房或大型商场之类，如果不是水磨石地面，你可以采用后切割的工艺，就是把地面做好，强度达到要求后，用混凝土切割机按设计要求的间距将缝切割出就可以，这样工程美观，实用

2、分格缝应设置在屋面板的支承端，屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处，并应与屋面板缝对齐，使防水层因温差的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝，集中到分格缝处，以免板面开

裂。分格缝的设置间距不宜过大，当大于6m时，应在中部设一“v”形分格缝，分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时，缝可适当加宽，并设排气孔出气，当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时，分格缝处应加200mm~300mm宽的油毡，用沥青胶单边点贴，分格缝内嵌填满油膏。

3、这个是可以,就是施工期长,造价高,你说的这个工艺常用于水磨石地面的工艺,一般需要有分格的地面是大面积,主要是工业厂房或大型商场之类