

金属耐磨分隔条分隔缝

产品名称	金属耐磨分隔条分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

3、这个是可以,就是施工期长,造价高,你说的这个工艺常用于水磨石地面的工艺,一般需要有分格的地面是大面积,主要是工业厂房或大型商场之类

4、一般分格缝的最大间距是6×6米,如果预期沉降量或变形量较大时可酌情减小间距,但一般间距不宜小于4×4米。分格缝的间距一般取6-8mm,可以在浇筑前预留(浇筑前插设木片或金属片),也可以在浇筑后用切割机开缝。考虑到整体防水及使用性能,一般应在缝中满灌防水油膏,然后再用防水木条(用沥青或其他防水材料处理过)或成品橡胶条嵌塞封口。

5、分隔缝有预埋和后切割两种,一般屋面是采用预埋方式的,用塑料泡沫板直接放置预留位置就行,切割的要等砼浇筑完成硬化后,弹好线后进行切割就行了

分格缝分类 1.预埋木条,即在抹灰砂浆中预埋木条,然后再涂装施工后去除木条,并用深色漆勾缝。
2.用铝合金条,这种方法弊端太多,一般已经不用。 3.采用成品塑料分隔条。